



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steiptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útrún sökkla nema annað komi fram.

Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteipt, stærð Ø15mm, 18mm að sturtum og baði.
 Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
 Fæðurör frá inntökum að deiliskistum eru 25mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt.

HL: Handlaug
 SV : Skolvaskur
 EV: Eldhúsvaskur
 BK: Baðkar
 ST: Sturta
 VS: Vatnssalerni
 ÚPV: Uppþvottavél
 ÞV: Þvottavél
 ÚK: Útkrani

Kalt vatn : -----
 Heitt vatn: -----

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR.	Breyting	Dags.	Samþ.
-----	----------	-------	-------

VERKHEITI: Borgarrimi 13 806 Selfoss	TEIKNINÚMÉR: 530
VERKHLUTI: Lagnir Neysluvatnslagnir	ÚTGÁFA: L1
Teiknað: Eva Björk Birgisdóttir	Bláðstærð: A-2
Hönnuður: Björgvín Viglundsson kt. 040546-2009	Samþykkt: <i>Björgvín Viglundsson</i> Dagsetning: 15.07.24
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	Samþykkt: <i>Bent Larsen</i> Frumútgáfa: 15.07.24

LARSEN
HÖNNUN OG RÁÐGJÖF

Bent Larsen Fróðason
Byggingafræðingur B.Sc
Sími 844-7699
tölvupóstur: bent@larsenhr.is

VERKNR:
23-053

MKV:
1:50