

Byggingarlýsing:

Flatholt 2, Flúðum, Hrunamannahreppi
Seyruvinnsla
Landnúmer: L228734

Fyrirhugað er að byggja hús yfir seyrurvinnslu á staðnum.

Húsið, sem fellur undir notkunarflokk 1, verður eitt stórt aðalrymi á jarðhæð þar sem seyrurvinnsla fer fram. Kalkgeymsla verður norðan til í húsinu. Tveggja metra háar steinsteyptur veggur verður að hluta til á milli kalkgeymslu og seyrurvinnslu. Húsið verður úpphitað. Ekki verður fóst viðvera starfsmanna í húsinu en aðstaða starfsmanna verður í aðstöðuhúsi norðaustar á lóðinni, þó skal setja upp nauðsynlegan öryggisbúnað fyrir starfsfólk í húsinu. Byggingin verður í notkunarflokk 1 skv. gr. 9.1.3 í byggingarreglugerð.

Húsið verður reist yfir svæði þar sem er að hluta til búið að byggja upp til vinnslu á seyru. Undirstöður byggingarinnar verða úr járnbentri steinsteypu sem verða grundaðar á niðurreknum staurum niður á brúðarhæft efni. Gólf verða ýmist steypit eða malbikuð. Yfirbygging hússins verður úr stálgrind. Brunamótstaða burðarvirkis skal vera a.m.k. R60. Húsið verður klætt með stálklæddum samlokueiningum, (pir), 40/72 mm þykkum, bæði á þaki og veggjum. Einingar skulu hafa hlotið samþykki brunayfirvalda.

Gönguhurðir út úr húsinu verða fjórar. Tvær úr aðalrymi hússins, önnur til suðausturs og hin á suðvestur gaffi og tvær úr kalkgeymslu, önnur til suðausturs og hin á norðaustur gaffi hússins. Rafdrifnar iðnaðarhurðir verða fjórar, allar á suðausturhlíð hússins. Gönguhurðir verða úr pvc með stálprófilum. Árekstrarvarmir verða við iðnaðarhurðir á jarðhæð.

Ljósplötur á þaki verða jafnframt reyklosunarop og skulu vera úr auðbrennanlegu efni (polycarbonat) og >5% af gólfplatarmáli.

Loftun verða á sitthvorum gaffi hússins. Hvor um sig skal vera 4m² að stærð.

Setja skal upp búnað og skynjara til að tryggja loftgæði í húsinu.

Inntök vatns og rafmagns verður sunnan til í húsinu, við suðaustur vegg. Vatnslagnir verða í rörum í gólfi og utanálggjandi, einangraðar og frostvarðar.

Frárennsli verður leitt í rotþró suðvestan við húsið.

Reykskynjara skal setja upp í húsinu. Slöngukefli verður staðsett þannig að ná megi í öll horn byggingarinnar með 30m slöngu. Handslökkvitæki verða valin og staðsett í samráði við slökkvilið. Neyðarlýsingu skal setja upp skv. ÍST EN 1838 og ÍST EN 50172. Útjós skal setja við útgöngudyr og flóttaleiðir. Neyðarlýsing skal háð rafhlöðum.

Útveggjklæðning hússins verður í dökkgráum lit.

Allur frágangur, efni og smíði hússins skal vera samkvæmt byggingarreglugerð.

Allur aðbúnaður skal vera í samræmi við leiðbeiningar frá Vinnueftirliti ríkisins.

Nákvæm hæðar- og staðsetning hússins skal miða við þá vinnluaðstöðu sem fyrir er á staðnum.

Skýringar á táknum:

Noteininganúmer 0101

Hæðakótar 0,00 0,00

nf Niðurfall

T Rafmagnstafli

UT Útjós

SL Slökkvitæki

R Reykskynjari

⊙ Bsl.30m Brunaslanga 25mm, L=30m

□ Reyklosun (50m²)

Helstu stærðir:
(sjá skráningartöflu)

Brúttóflatarmál 879,8m²
Brúttórúmmál 8542,5m³



Vistað 23.7.2019 12:07:20 Útprintun 12:08:16

ÚTG. DAGS. ÚTGÁFUERILL HANNAÐ TEIKN. YFIRF.

| Skráningartafla: Flatholt 2, Hrunamannahreppi | | | | | Skrásetjari: Svava Steingrimsdóttir | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Landnúmer: L228734 | | | | | Kennitala: 160971-5929 | | | | | | | | | | | | | |
| Matshlutanúmer: 01 | | | | | Útgáfa: 4.01t Dags: 29.5.2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Uppskipting og lýsing | | | | | Stærðir | | | | | | | | | | | | | |
| D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D5M | D6 | D7 | D8 | D9 | D10a | D10b | D11 | D12 | D16 | Reiknitala | D17 | |
| Lokun | Rými | Notkun | Höfuð- | Eignar- | Botnflötur | Milliflötur | Stigar | Op | Brúttóflötur | Brúttóflötur | Salarhæð | Salarhæð | Brúttó | Nettóflötur | Birt flatarmál | skiptarúmmáls | Skipta- | |
| | hæð-röð | texti | flokkun | hald | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | sh < 1,8 | min | max | rúmmál m ³ | m ² | m ² | | rúmmál m ³ | |
| Matshluti | | | | | 879,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 879,8 | 0,0 | | | 8.542,5 | 835,8 | 879,8 | | 7.948,458 | |
| Botn | | | | | | | | | | | | | 176,0 | | | | | |
| A | 01 | 1. hæð | | | 879,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 879,8 | 0,0 | | | 8.366,5 | 835,8 | 879,8 | | | |
| | 0101 | Seyruvinnsla | N | 0101 | 879,8 | | | | 879,8 | | 7,34 | 11,43 | 8.366,5 | 835,8 | 879,8 | 9,51 | 7.948,458 | |
| | 02 | Þak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Athugasemdir | | | | | Við rúmmálsreikninga er miðað við meðalgólfkóta 71,5m | | | | | | | | | | | | | |
| Sameignir sumra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eignarhald | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eignar- | Notkun | Birt flatarmál | Skipta rúmmál | Séreign | Séreign | | | | | | | | | | | | Séreign |
| | hald | texti | m ² | m ³ | m ² | m ³ | | | | | | | | | | | | sameign m ³ |
| | 0101 | Seyruvinnsla | 879,8 | 7.948,458 | 7.948,458 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Alls | 879,8 | 7.948,458 | 7.948,458 | | | | | | | | | | | | | |

2556-19



Flatholt 2, Hrunamannahreppi
845 Flúðum
Seyruvinnsla

Aðaluppdráttur
Byggingarlýsing og skýringar
Skráningartafla

TEIKNINÚMÉR 2775-017
BLADSTÆRD A2
HANNAD: GH
TEIKNAD: SSt
01_0_02-02
YFIRFARID: GH

DAGS. 23.07.2019
MÆLIKVARDI
ÚTGÁFA A

Hönnuður: Guðmundur Hjaltason kt. 070966-5579

Hönnunarsjóri: