


Skýringar

Gólfgeisli er PB eða PEX rör $\text{\O}16$ mm, c150 mm.
 Gjarnan má leggja þéttar við útveggi. c100 mm og c200 í miðju herbergi.
 Gólfgeisli er lagður fyrir ofan járngrind

Gólfgeisli: _____

Ídráttarrör $\text{\O}40$ mm lagt undir járngrind frá herbergi og að deiligrind. 

$\text{\O}40$ mm idráttarrör: - - - - -

Hitanemi i herbergi: 

Grunnmynd hitalagna
 MKV: 1:50

BR	DAGS	BREYTING	
HÖNNUNARSTJÓRI: <i>Ólafur Þorgeirsson</i>		20210809	
 HJARDARHÓLTI 11 800 SELFOSSI SÍMI: 783 4180 NETFANG: kjartangardars@gmail.com			
ÁRTÚN ehf 12.02.2021 Hlíðarhólsbraut 9, Grímsnesi			
Grunnmynd hitalagna			Kvarði 1:50
Skýringar			Kvarði 1:20
HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	11.03.2021	2021-08
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	1305557639	TEIKNING NÚMER:
Hlíðarhólsbraut 9 Lagmr.dwg	<i>S.H. Stef</i>		321