



Skýringar:

1. Allar málsetningar eru í mm nema annað sé tekið fram.
2. Sjá teikningar arkitekts vegna málsetninga veggja.
3. Allar veggjaefni er 50mm x 125mm timbur.
4. Allt stál skal heitgalvanhúðað.
5. Veggir eru klæddir með 9mm rakapólnum krossvið. Límt og negld með 2" saum c150mm.
6. Grindur eru festar við undirstöður með bmf 105 vinkil með styrk, tvisvar 6 stk. $\frac{40}{50}$ ks auk M10x120 múrbolta í undirstöður og M10 borðabolta í gegnum timbur.
7. Grindur eru festar að ofanverðu með bmf vinkil með styrk, tvisvar 6 stk. $\frac{40}{50}$ ks og M10 sknúfa í toppbita, L = 120. Borðabolti í gegnum timbur.
8. Allt lím skal vera urethan rakahelt lím ætlað til notkunar á timbur.

20211366

NR: DAGS. SKÝRING GERT

HÖNNUNARSTJÓRI

Vindur Hrólfsson

SAMPYKKT

Kristján Andrésson

Kristján Andrésson
 Netfang: torfabaer@gmail.com, Sími: 8226199

VERK

Sandamýri
Biskupstungum

TEIKNING

Burðarþol
 Grunnmynd veggja

KVARÐI

1:50

DAGS
 1.2.2021

TEIKNAD
 KA

TEIKNING NR.
 B-03

VERKNR.

REIKNAD

ÚTGÁFA

A