



LÝSING:

HÚS BYGGT ÚR TIMBRI

UNDIRSTÖÐUR: Sútur, 25 cm þvermál, jámbent steinsteypa S250, dregarar 2stk. á hverja súluröð 50 x 200.

Gólf: Þverbönd 50 x 150 cc.600. Undirgólf múshelt, léttsteinull 125 mm. 16mm spónaplata. Rakapappi og gólfefni.

VEGGIR: Grind 50x125 5.fl. fura húspurrkað, gæðastaðall T1, grenikrossviður 10mm, 12mm loftrými, vatnslæðning (val eiganda), einangrun þéttsteinull 100, plastdúkur, raflagnarými 3,5cm, innri veggklæðning (val eiganda).

ÞAK: Sperrur 50x150 4. fl. fura húspurrkað gæðastaðall T1, klæðning fura 25x150 með 3mm millibili, þéttsteinull 125 með vindpappa, þakpappi, þakefni. Loftun, plaströr 20mm, snjógildirör.

GLUGGAR: Fura smíðaviður 1. fl. 'B', fúavarið 2 umferðir.

MILLIVEGGIR: Grindur 50 x 75, 5. fl. fura húspurrkað, gæðastaðall T1, 10mm klæðning (val eiganda).

SAMSETNING: Öll tengijárn, naglar, skrúfur og boltar skulu vera galvanaseruð.

BRUNAVARNIR: Reykskynjarar og 6kg. slökkvitæki. Klæðningar utanhúss og innveggja skulu vera í brunaflokki 2. Björgunarop á svefnherbergi

Ath.: * mál á húsi og palli á staðnum. Rotþró tengist rotþró sumarhúss.

Mkv.: 1:100, 1:10

Dags.: júlí '06

Nr 19-2

Gestahús í landi Kaldárhöfða Grímsness og Grafnings- hreppi. Lóð nr. 2, 0,5 ha.

Eigandi: Teitur Bergþórsson kt. 230853-3049

Afstaða á gestahúsi, sútur o.fl.

TEIKNIÞANGUR

Antonia Dapson 201032-4829