

**UNDIRSTÖÐUR**

SÖKKLAR GRAFIST NIÐUR Á BURÐARHEFA UNDIRSTÖÐU, FROSTFRÝA. UNDIRSTÖÐUR MIÐAST VIÐ AD BOTN GRUNNS SÉ KLÖPP. MÓHELLA EDA ÞJÖPPUÐ MEDALGRÖF MALARFYLLING SEM SKAL ÞJAPPAST Í JÖFNUM 40-50cm LÖGUM. MIDAD ER VIÐ GRUNDUNARFL. I OG SKAL MIÐA VIÐ AD ÞJÖPPUNARPRÓF STANDAST E2>100 MPa OG HLUTFALLID E2/E1 <2.3 MESTA LEYFILEGA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR SÖKKLA ER: 49 KN/m SÉ UNDIRSTADA ÖNNUR, SKAL HAFA SAMBAND VIÐ HÖNNUÐ VARDANDI BREYTINGAR.

MINNSTA HÆÐ SÖKKULVEGGJA VIÐ ÚTVEGG SKAL VERA 0,6 m UNDIR ENDANLEGT JARÐVEGSYFIRBORDI, NEMA UM SÉ AD RÆÐA HREINA KLÖPP. SÖKKULHÆÐ UNDIR BOTNPLÖTU, MINNST 30 cm. M.V. KLÖPP

LIGGI FRÁRENSLI DÝPRA EN SÖKKULBOTN, SKAL FJARLÆGD MILLI SÖKKULS OG LAGNA VERA 50 cm MEIRI EN DÝPTARMUNURINN.

**ÁLAGSTILHUGUN:**

ÁLAGSTILHÖGUN ER Í SAMRÆMI VIÐ ÍSLENSKAN STADAL ÍST-12.

ÁLÖG : SNJÓÁLAG Á ÞAK 2,0 KN/m2  
NOTÁLAG Á PLÖTUR 3,0 KN/m2  
VINDÁLAG 1,37 KN/m2

**JÁRNBENDING**


**ALMENNT**

ÖLL JÁRNVINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍSLENSKAN STADAL ÍST 10.

TÁKNAR JÁRN Í EFRI BRÚN PLÖTU  
TÁKNAR JÁRN Í NEDRI BRÚN PLÖTU  
TÁKNAR PLÖTUÞYKKT Í mm.



táknar snið X sem tekið er af teikningu nr. Y og sýnt er á teikningu nr. Z.



táknar sérmynd X sem tekin er af teikningu nr. Y og sýnd er á teikningu nr. Z.



táknar hlíðarmynd X sem tekin er af teikningu nr. Y og sýnd er á teikningu nr. Z.

TÁKNAR STEFNU ADALBURDARJÁRNA,  
JÁRN LIGGI EFST/NEDST Í PLÖTU.  
TÁKNAR UPPBEYGJULINU JÁRNA.

JÁRNASTÆRÐIR ERU Í mm.  
HÆDARTÖLUR ERU Í m.  
ÖNNUR MÁL ERU Í mm.

K TÁKNAR KAMBSTÁL ks - 40 MED e= 4000 kg/cm2  
K 189 TÁKNAR KAMBSTÁL MOTTU GERD  
R (Ø) TÁKNAR SLÉTT STÁL ST 37,12 MED e = 1300 kg/m2  
K 8 m/m 200 TÁKNAR AD 8mm KAMBSTÁL KOMI MED 200 mm MILLIBILI O.S.FRV.

JÁRNUM SKAL HALDIÐ Í RÉTTRI FJARLÆGD FRÁ MÓTUM MED ÞAR TIL GERÐUM KUBBUM, T.D. ÚR STEINSTEYPU EDA HARDPLASTI. JÁRNUM Í EFRI BRÚN Á STEYPU SKAL HALDIÐ Á RÉTTUM STAD MED ÞAR TIL GERÐUM STÖLUM. BIL MILLI BENDILAGA MÁ EIGI VERA MINNA EN 1,5 d FYRIR SLÉTT STÁL, EN 1,5 d FYRIR KAMBSTÁL, ÞÁ SKAL ÞETTA BIL ALDREI VERA MINNA EN 20 mm.


Í PLÖTUM SKAL EKKI SKEYTA MEIRA EN ÞRÍÐJA HVERT JÁRN Í SAMAN ÞVERSNÍÐI. FJARLÆGD MILLI SKEYTÞVERSNÍÐA SÉ EKKI MINNI EN 40 d. ÖLLUM STÖKUM JÁRNUM T.D. UMHVERFIS OP OG Á HÆDARSKILUM SKAL KOMIÐ FYRIR, ÁÐUR EN STEYPT ER Þ.E.A.S. ÞAU SKULU TRYGGILEGA FEST Á RÉTTA STADI, ÁÐUR EN STEYPT ER, ÞÁ MÁ STINGA TENGJÁRNUM Í STEYPU EFTIR Á.

JÁRNBENDA SKAL UMHVERFIS MÚROP MED 2K12, ER NÁI 600mm ÚT FYRIR BRÚNIR OPSINS VIÐ ÖLL HORN, NEMA ANNAÐ SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM. NÁI OPID UPP AD PLÖTU, SKAL EINNIG SETJA 2K12 Í EFRI BRÚN PLÖTU OG NÁI ÞAU JÁRN 100 cm ÚT FYRIR HORN OPSINS. Á HÆDARSKILUM KOMI 2K12 ER BÆYGIST FYRIR HORN, ÞAR SEM JÁRNAGRINDUR KOMA SAMAN Á VEGGJAHORNI SKULU ÞÆR TENGJAST MED VINKLUM.

**FJARLÆGD JÁRNA FRÁ STEYPUYFIRBORDI**

BYGGINGAHLUTAR	MINNSTA ÞYKKT STEYPULAGS Í mm.			
	VEGGIR	PLÖTUR	ÞITAR	STOÐIR
UNDIRSTÖÐUR	30	30	30	30
INNANHÚS	10	10	15	25
UTANHÚS	20	20	25	30
Í VATNI	30	30	40	50

\* EF STEYPT ER BEINT AD/Á JÖRD SKAL MINNSTA ÞYKKT STEYPULAGS VERA 50 mm.



001 SKURÐUR Í SÖKKUVEGG MED TIMBURÚTVEGG Mkv: 1/10

**STEINSTEYPA**

ÖLL STEYPUVINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍSLENSKAN STADAL ÍST 10.

ÖLL STEYPA SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR:

BRÖTFLOKKUR: C-25 Í SÖKKLA, YTRABIRDI ÚTVEGGJA OG INNVEGGI  
C-30 Í YTRABYRÐI EINGA OG SAMSTEYPU

ÞJÁLNIENI: MELMET EDA ÖNNUR SAMBÆRILEG EFNI.

LOFTINNIHALD: Í ALLA STEYPU SKAL BLANDA LOFTBLENDI ÞANNIG AD LOFTINNIHALD VERDI 5-6% Í MÓT.

SIGMÁL STEYPU: FYRIR ÍBLÖNDUN ÞJÁLNIENFA CA. 6 cm EFTIR ÍBLÖNDUN ÞJÁLNIENFA CA. 12-15 cm.

V/S TALA: < 0.50 OG SEMSNTSMAGN Í m3 STEYPU EKKI MINNA EN 300 kg

HÁMARKS KORNASTÆRÐ D MAX = 32 mm  
RAUFASTEYPA D MAX = 15 mm

ALLA STEYPU SKAL TITRA Í MÓTUM.

**TIMBUR**

ALLUR SAUMUR Í BURÐARVIKKI OG KLÆDNINGAR SKAL VERA GALVANHÚDABUR

**EFNISGÆÐI**

ALLAR SPERRUR OG EFNI Í ÞAKREIMAR ERU TI OG RAKAFL. IU  
ALLAR ÖNEFNÐAR SPERRUR YFIR ERU 48\*148


**Þakfestingar**

**Negling á borðaklæðningu og bárustáli**

BORÐAKLÆDNING SKAL VERA 1\*\*6" (25 \* 150) OG SKAL NEGLA 4 STK 3" GALVINSEKADAN SAUM Á FJÖGUR FREMSTU BORD HLIDA ÞAR FYRIR OFAN SKAL NEGLA MED 3 STK. 3"SAUM. ÞEGAR NEGLT ER Í HVERJA HÁBÁRU SKAL VERA 150 MM Á MILLI NAGLA SVO ÞEIR LENDI Í SITTHVORU BORDI ÞAKKLÆDNINGARINNAR. FYLGJAST SKAL VANDLEGA MED AD NEGLING SÉ EKKI TÆPT Í BORDI. BÁRUSTÁL SKAL NEGLA Í ADRAHVERJA HÁBÁRU NEMA VIÐ ÞAKBRÚNIR 700 MM INNÁ ÞAKI, ÞAR SKAL NEGLA Í HVERJA HÁBÁRU. FJARLÆGD MILLI NAGLARADA SKAL VERA MEST 700 MM. Á HLIDAR-SAMSKEYTUM PLATNA SKAL SETJA INN AUKA NAGLA Á MILLI NAGLARADA.

NOTA SKAL KAMBSAUM 40/80 VIÐ NEGLINGU BÁRUSTÁLS. FRAMANGREIND NEGLING GILDIR ADEINS UM VENJULEGA BORDA-KLÆDNINGU (25 \* 150)

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í mm



002 SKURÐUR Í SÖKKULINNVEGG Mkv: 1/10

Samþykkt  
27 MARS 2008  
Byggingarfulltrúi uppsveita Arnessýslu

C:			
B:			
A:			
nr.	Dags.	Af.	Breyting
Frumstærð blaðs A2			
<b>AL - HÖNNUN EHF</b>			
c/o Runólfur P. Sigurðsson Byggingateknif B.Sc. Skólbraut 30, 300 Akranesi Kt. 090157-2489 S: 431-3441 ; 862-9933 ; Fax 431-3442 Netfang: runolfur@al-honnun.is			
Verkefni:			
<b>EINBÝLISHÚS, BURÐARÞOL</b>			
<b>MÍÐHÚS II</b>			
Verkþáttur:			
<b>SKÝRINGABLAÐ OG DEILISNIÐ</b>			
Dags. 09.07.07	Nr. 07104	201	
Hannað: R.Þ.S.	Teikn: R.Þ.S.	Ath:	Mkv: 1:10
Samþ.	R. Sig.		Kt: 090157-2489