

Samþykkt

24 JUNI 2008

Byggingartultrúi úppsveita Árnessýslu

Almenn byggingarlýsing:

Fristundahús, ein hæð og ris ásamt garðhúsi, byggt úr timburbjálkum. Sökkjar og botnplata eru úr steinsteypu. Útveggir er byggðir úr 200 mm timburbjálkum, tilsiðnum frá framleiðanda. Pak er byggt upp með sýnilegum aðalsperrum, langásum og klætt með krossvið. Milli langása er einangrað með steinull. Þakið er klætt með pappaskífum. Einangrunargildi einstakara byggingahluta skv. byggingareglugerð Svígúnarkröfur burðarvirkis eru flokkur A skv. byggingareglugerð.

Frárennsli er leitt í rotþrú. Húsið er kynnt með heitu vatni og gólfhitakerfi er í húsinu. Kalt vatn er frá vatnsveitu. Í húsinu skulu vera reykskynjarar og handsökkvitæki af viðurkenndri gerð.

Brunavarnir: Brunamótstaða berandi byggingarhluta (útveggir, milligólf, súlur og bitar) skal vera skal vera amk REI30. Reykskynjarar skulu vera í svefnherbergjum og víðar sbr. grunnmynd. Slökkvitæki af viðurkenndri gerð (IST/EN3) skal vera í húsinu sbr. grunnmynd. Björgunarop skulu vera úr svefnherbergjum sbr. grunnmynd og útlitsmynd. Frágangur við káminu skal vera skv. gr. 192 í byggingareglugerð nr. 441/1998 og skv. leiðbeiningum Brunamálastofnunar ríkisins.

Stærðir (sjá skráningartöflu)



ADALUPPDRÁTTUR

AFSTÖÐUMYND - BYGGINGARLÝSING

Laufskálabyggð nr. 10

Hrunamannahreppur

LANDNR.	213315	STADGREINIR	8710-1-31020100		
DAGS.	20.06.2008	KVARNR.	1:500	VERK NR.	804
ÚTGÁFA	00	TEIKNAD.	PH	YFIRFARID	GM

Þórdís Halldórsdóttir, Byggingafræðingur BFI

KT: 240577-3569 EYRARHOLT 3 220 HAFNARFJÖRÐUR SIMI 866-5889

Þórdís Halldórsdóttir

A01