



- HÆÐAS K Ý R I N G A R - FRÁRENNISLAGNIR Í JÖRD**
- FRÁRENNIS- OG REGN- OG JARÞVATNSLAGNIR SKULU VERA Ø100MM PVC GRUNNAPLAST AF VIÐURKENNDRÍ GERÐ.
 - SETJA SKAL 10 SM SANDLAG UNDIR RÖR. ÞJAPPA OG JAFNA ÞANNIG AD RÖR HVÍLI Á BELGNUM. YFIR LAGNIR INNAN SÖKKLA SKAL SETJA 15 SM SANDLAG. YFIR FRÁRENNISHEIMÆÐ SKAL SETJA 20 SM SANDLAG.
 - NIÐURFÖLL Í SNYRTINGUM SKULU VERA GEGNUMSTREYMD, T.D. KESSEL MEÐ 100 MM RYÐFRÍRRI RIST OG RISTUPPHÆKKUN. FRÁGANGUR SBR. SÉRMYND. GERA SKAL ÚRTÖK Í PLÖTU FYRIR LÖGN FRÁ NIÐURFALLI OG Á VEGG. NIÐURFALLI Í BÍLGEYMSLU SKAL VERA DALLMER-71 MEÐ RISTUPPHÆKKUN EÐA SAMBÆRILEGT.
 - STADSETNING FRÁRENNISLÖGNA FYRIR VATNSSALERNI SKAL GERA NÁNAR Í SAMRÁÐI VIÐ HÚSEIGANDA.
 - OFAN Á BRUNNA Í BÍLAPLANI SKAL SETJA ÞAR TIL GERÐAN STEINHRING OG LÉTT STEYPUJÁRNSLÖK. LOK MEGA VERA Í UM 10 SM UNDIR FRÁGANGU YFIRBORDI.
 - NOTA SKAL HÆÐAKÍKI TIL AD HÆÐASETJA LAGNIR.
 - Á STEYPTA PLÖTU Í ÍBÚÐ KOMA GÖLFHITARÖR OFAN Á FRAUÐPLASTMOTTUR OG ÍLÖGN. ÁÆTLUÐ ÞYKKT 80 MM. Í BÍLGEYMSLU KOMA GÖLFHITARÖR BEINT OFAN Á STEYPTA PLÖTU. ÁÆTLUÐ ÞYKKT 80 MM.
 - HÆÐAKÖTAR Á FRÁRENNISLÖGNUM ERU STAÐBUNDNIR OG MIÐAST FRÁ EFRI BRÚN Á STEYPTRI PLÖTU.
 - MÁLSETNINGAR ERU FRÁ ÚTBRÚN Á STEYPTUM SÖKKLUM.
 - PIPULAGNINGARMEISTARI SKAL KANNA LEGU OG FRÁRENNISHEIMÆÐAR ÁÐUR EN FRAMKVÆMD HEFST.
 - ÍDRÁTTARRÖR FYRIR VATNSGEIMÆÐAR SKAL GERA SKV. TILHÖGUN ORKÚVEITU REYKJAVÍKJUR.

ÁSBORGIR 15
GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPUR

FRÁRENNISLAGNIR Í GRUNNI
-GRUNNMÝND, SKÝRINGAR OG SÉRMYNDIR

DAGSETNING 08.06.2007 HANNAÐ PG MKV 1:50 1:500 TEIKNING 301

PÉTUR I GUDMUNDSSON BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR 200248 4069
VINNUSTOFA AUBREKKU 6, 200 KÓPAVOGI
SÍMI 551-9940 963-5680 FAX 551-9945 p.g@mls