



ALMENNAR SKÝRINGAR:
BURÐARVIRKI TIMBUR A.M.K. K18 OG LÍMTRÉ L40 SKV. ÍST DS 413:1998
HEILKLÆÐA SKAL ÞAK MEÐ NÓTUÐUM OSB PLÖTUM 18mm OG NEGLA MEÐ 75mm GALV. C/C 100mm Í HVERJA SPERRU. ÞAKJÁRN SKAL SKRÚFA NIÐUR MEÐ ÞAKSKRÚFUM MEÐ ÞÉTTIHRING Í HVERJA LAGBÁRU (STALL) VIÐ ÞAKBRÚN EN ANNARS SKAL SKRÚFA Í ANNAN HVERN STALL.
ÞAK SKAL LOFTA MEÐ EINU 32mm LOFTUNARRÖRI MEÐ SNJÓVÖRN TD. EIRNETI Í ENDA RÖRS.
SPERRUR 45X145mm C/C600 ERU SKRÚFADAR NIÐUR Í VEGGJAGRINDUR OG Í LÍMTRÉ MEÐ 8x220mm SPERRU SKRÚFUM, EINA UPPI OG EIN NIÐRI.
MÆNISBITI ER FESTUR VIÐ VEGGJAGRIND MEÐ 2stk. 12x160mm FRÖNSKUM SKRÚFUM FRÁ HVORRI HLIÐ Í BITANN, SÚLUR UNDIR ENDA LANGHLIÐAR ERU FESTAR MEÐ 2stk. 12x360mm FRÖNSKUM SKRÚFUM LÖÐRÉTT Í GEGNUM BITANN. VIÐ GÓLF ERU SÚLURNAR FESTUR MEÐ 90x90mm BMF VINKLUM, SEM ERU GEGNUMBOLTAÐIR MEÐ 12MM BORDABOLTA OG MEÐ 12X150MM MÚRBOLTA NIÐUR Í SÖKKUL.
STOÐIR Í VEGGJUM ERU 45X95mm C/C600mm EÐA MINNA. FÓTREIM ER EIN OG TOPSTYKKI ERU TVÖ.
VEGGIR ERU HEILKLÆDDIR AÐ UTAN OG AÐ INNAN MEÐ 12mm OSB PLÖTUKLÆÐNINGU, AÐ UTAN ERU VEGGIR KLÆDDIR UPP AÐ EFRÍ BRÚN SPERRU SEM ERU NEGLDAR Í LIM MEÐ 50mm NÖGLUM C/C100mm, OG MYNDA VINDSTÍFINGU OG VATNSVÖRN.
ÚTVEGGJAGRINDUR ERU SKRÚFADAR SAMAN MEÐ 3stk. 6X140mm SKRÚFUM Í HVERJA STÖÐ UPPI OG SAMA NIÐRI. VEGGIRNIR ERU FESTAR VIÐ SÖKKUL MEÐ 12x150mm MÚRBOLTUM C/C 600mm.
VEGGJAGRINDUR ERU FESTAR AÐ HVOR ANNARI MEÐ 6x140mm SKRÚFUM C/C600mm. SKINNUR SKULU VERA UNDIR ÖLLUM FRÖNSKUM SKRÚFUM. SKRÚFUR SKULU HERTAR NIÐUR MEÐ HERSLUVÉL.

Teiknistofan Örk
Hafnargötu 90. 230 Keflavík. Haraldur Valbergsson B.F.I. Kennitala: 290182-5999 Sími 421-4140, Fax 421-3144

ÁSGARDSLÆKUR 2, GRÍMSNESHREPPI

Verk. ÁHALDAGEYMSLA, FMR-TAFLA, SKÝRINGAR VEGGJAGRINDUR OG ÞAK

Hann. H.V.	Teikn. HV.	Mkv. 1:100/500	Teikn.nr.
Samb. <i>[Signature]</i>	Dags. 09,07,2012		B30-1203-102

4475 83.