



Byggingarlýsing:

Bústaðurinn er byggður úr timbri á steinsteyptri einangraðri gólfplötu. Einangrun er úr steinull, 145 mm í útveggjum, 70 mm í innveggjum, 195 mm í þaki en 75 mm harðpressuð plasteinangrun undir gólf. Á þaki eru steypar þakflisar eða lituð sendin Decra þakklæðning en útveggir bæsaðir. Hitaveitullögn er tengd forhitara utanhúss. Inntök skulu vera samkv. reglum OR. Hiti er í lokuðu kerfi í gólf. Rafmælir er utanhúss. Holræsalögn liggur í 3ja hófa 3200 l. viðurkennda rotþró og þaðan í síturlögn samkv. reglugerð. Flóttaleið er úr svefnherbergjum, stofu og anddyri. Reykskynjarar eru við svefnherbergjadyr og stofu. Slökkvitæki er rétt innan við anddyri.

Skýringar - tákni á grunnmynd:

- ELV Eldavél
- K+F Kælir og frystir
- UV Uppvottavél
- PV Þvottavél
- EV Eldhúsvaskur
- GN Gólfniðurfall
- STB Sturtubotn
- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BO Björgunarop
- R Reykskynjari
- SLT Slökkvitæki

GRUNNMYND
MATSHLUTI 01

ASPARVÍK 10 - HRAUNBORGUM
GRÍMSNESI

02

GRUNNMYND - BYGGINGARLÝSING

DAGS. 15. FEBRÚAR 2006
MÆLIKV. 1:50

Róbert Pétursson ark. kt. 220840 4259
Freyjugötu 43, 101 Reykjavík
Símar 897 6438 Fax 552 2672