



**SKÝRINGAR**  
 BURÐARVEGGIR ERU ÚR 48X148 ALM. MEÐ 600MM MILLIBILI.  
 UTAN Á GRIND KEMUR 9MM KROSSVIÐUR SEM NEGLIST Í GRIND MEÐ 2" GALV C 140MM.  
 KRAFTSPERRUR ERU ÚR 48X148 ALM. MEÐ 900MM MILLIBILI EN Í BÍLSKÚR KOMA SPERRUR 48X223 MEÐ 600MM MILLIBILI. UNDIR KRAFTSPERRUR KEMUR LAGNAGRIND SEM KLÆÐIST MEÐ 12MM SPÓNAPLOTUM. OFAN Á SPERRUR KEMUR 22MM NÓTAÐAR OSB PLOTUR SEM NEGLAST Í SPERRUR MEÐ 3" GALV. C 50MM.  
 GAFLAR ERU STYRKIR MEÐ SAMLÍMDUM 2X48X148 BITA SEM TENGÐUR ER SKÁSTÍFUM SEM NEGLAST OFAN Í NEDRA BAND KRAFTSPERRA OG BOLTAST VIÐ VINKLA ÚT Í KRAFTSPERRUR.  
 ALLUR BURÐARVIÐUR ER ÚR STYRKLEIKAFLOKKUÐU EFNÍ T1 EDA K18.

**GRUNNMYND ÞAKS 1:50**

*Teiknistofa A.V.J.* 040344-3309

**TEIKNISTOFA A.V.J.**  
 Hölmásið 4, 101 Reykjavík  
 Símar: 554-0673 og 896-3230

Aðalsteinn V. Jónsson  
 Byggingateknifræðingur M.T.F.Í  
 Stuðlasei 18, 109 Reykjavík  
 Kt: 040344-3309

Verkefni: Borgarbraut 36-38, Borg í Grimsnesi

Heiti: Þakviðir, grunnmynd Verk. nr: 04403  
 Teikning nr. 1603

Hannað: KMP	Teiknað: BMS	Yfirfarið: AVJ	Dag: 22.09.06	Kvarði: 1:50
BREYTT				