



SKÝRINGAR

BURÐARVEGGIR ERU ÚR 48X148 ALM. MEÐ 600MM MILLIBILI. UTAN Á GRIND KEMUR 9MM KROSSVIÐUR SEM NEGLIST Í GRIND MEÐ 2" GALV C 140MM. KRAFTSPERRUR ERU ÚR 48X148 ALM. MEÐ 900MM MILLIBILI EN Í BILSKÚR KOMA SPERRUR 48X223 MEÐ 600MM MILLIBILI. UNDIR KRAFTSPERRUR KEMUR LAGNAGRIND SEM KLÆÐIST MEÐ 12MM SPÓNAPLÖTUM. OFAN Á SPERRUR KEMUR 22MM NÓTADAR OSB PLÖTUR SEM NEGLAST Í SPERRUR MEÐ 3" GALV. C 50MM. GAFLAR ERU STYRKIR MEÐ SAMLÍMDUM 2X48X148 BITA SEM TENGDUR ER SKÁSTÍFUM SEM NEGLAST OFAN Í NEÐRA BAND KRAFTSPERRA OG BOLTAST VIÐ VINKLA ÚT Í KRAFTSPERRUR. ALLUR BURÐARVIÐUR ER ÚR STYRKEIKAFLOKKUÐU EFNI T1 EÐA K18.

GRUNNMYND ÞAKS 1:50

Bochsa Heiðarinn 040344-3309

TEIKNISTOFA A.V.J.

Hölmarslóð 4, 101 Reykjavík
Símar: 554-0673 og 896-3230

Aðalsteinn V. Júlíusson
Byggingateknifræðingur M.T.F.Í
Stuðlaseli 18, 109 Reykjavík
Kt: 040344-3309

Verkefni: Borgarbraut 40-42, Borg í Grímsnesi

Heiti: Þakviðir, grunnmynd Verk. nr: 04403
Teikning nr. 1603

Hannað: KMP Teiknað: BMS Yfirfarið: AVJ Dags: 22.09.06 Kvarði: 1:50

BREYTT