



Heimtaug 35A

Rör síma 1x50 mm

Rör rafveitu 1x50 mm

Rör skulu leggjast út að lóðarmörkum -
upp úr jörðu og lokast í endan

ÚTLIT NORÐURHLIÐ 150

ALMENNAR SKÝRINGAR.

1. ALLAR PÍPUR ERU 16mm OG VÍR 1.5mm² NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.
2. HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFUM ERU 1000 mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
3. HÆÐIR RAFMAGNS OG ANNARA SMÁSPENNUTENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFUM ER 200 mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.
4. ÖLL MÁL ERU GEFIN UPP Í MILLÍMETRUM OG ER ALLTAF MIÐAÐ VIÐ FULLFRÁGENGIÐ GÓLF EÐA VEGGI. ÖLL MÁL MIÐAST VIÐ MIÐJA DÓS.
5. ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.
6. GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTIR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: T1-1.2 ER GREIN 2 FRÁ TÖFLU T1
7. TIL SNERTUSPENNUNARNA SKAL NOTA NÜLLUN OG LEKA STRAUMSVÖRN.
8. MÁLMHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARÐBINDA VANDLEGA.
9. MÁLSTRAMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINST 10A.
10. JARÐBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA OG KALDA VATNSLÖGN. SKILA SKAL MÆLINGU AF JARÐBINDINGUNNI OG SKAL HÚN UPPFYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR.
11. BROTA LÍNUR ERU LAGNIR Í GÓLFUM VIÐKOMANDI HÆÐAR.

