



### SKÝRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM<sup>2</sup>. KLÖPP EÐA MÖHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÖKKULBREIDDIR, FYLLA SKAL Í GRUNN MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI MÖL, ÞJAPA HANA Í 30 CM. ÞYKKUM LÖGUM OG VÆTA HVERT LAG ÁÐUR EN ÞJÖPPUN HEFST, NOTA SKAL TITRARA-ÞJÖPPU. FYLLA SKAL SAMTÍMIS UTAN OG INNAN VIÐ SÖKKLA. STEYPA Í SÖKKLUM SÉS-200 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU.

EINANGRUN UNDIR PLÖTU OG 50 CM NIÐUR MEÐ SÖKKULVEGGJUM SÉ 100 MM. FRAUÐPLAST RÚMÞYNGD 25 KG/M<sup>3</sup>. EÐA ANNAD JAFN GOTT EINANGRUNAREFNI. NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL AUK JÁRNA Í EFRI OG NEÐRI BRÚN KOMA EINFÖLD JÁRNAGRIND Í MIÐJAN SÖKKULVEGG K - 10 c/c 20 cm. LÓÐRÉTT OG LÁRÉTT.

SJÁ SNIDMYNDIR Á BLÖÐUM SN-01 OG SN-02

Allar málsetningar skulu yfirfarast áður en smíði hefst og hafa samband við hönnð ef misræmi finnst

<b>Hrauntröð 2</b> Í landi Vaðness, Grímsneshreppi	
Grunnmynd undirstöður staðsetning innsteypra snitteina Eigandi Hörður Ragnarsson kt. 191265-3199	
 <b>ABS</b> -teiknistofa- Jóhannes Pétursson Kl. 010448-3959 S. 567-5107 Sigurður Sigurðsson Kl. 010448-3959 S. 566-0612	
Formaður: JP	Dagsetning: 20.04.11
Teknað: JP	MKV: 1:50
Samþykkt: 	Skilgreining: U-02