


# GRUNNMYND LAGNA Í JÖRÐ 1:50

UPPBLANDAÐ VATN FRÁ HITASTÝRÐU  
BLÖNDUNARTÆKI / AFFALLSVATNI VIÐ  
MÆLAGRIND, Ø22 PEX Í PE-HLÍÐARRÖRI.  
RÖR SKAL LEGGJA Í JÖRÐ OG  
EINANGRA MEÐ 50mm STEINULLAR-  
EINANGRUN.

AFFALL FRÁ HEITUM  
POTT TENGIST ÞÚKKGRYFJU.  
STAÐSETNING ÁKV. Í SAMRÁÐI  
VIÐ UMSJÓNARMANN VERKKAUPA



K = -00,08

INNTAK NEYSLUVATNS

INNTAK

## LEGA LAGNA:

- PU: PÍPA FER UPP
- PN: PÍPA FER NIÐUR
- VG: VIÐ GÓLF
- VL: VIÐ LOFT
- ÍR: Í RAUF
- IV: INNAN Í VEGG
- IE: INNAN Í EINANGRUN
- ÁV: Á VEGG
- ÍPL: Í PLÖTU
- UL: UNDIR LOFTI
- OL: OFAN Á MILLILOFTI
- YD: YFIR DYRUM

## 1. MERKINGAR

- ÞV: ÞVOTTAVÉL
- ÞUR: ÞURRKARI
- UV: UPPÞVOTTAVÉL
- HL: HANDLAUG
- BK: BAÐKAR
- SB: STEYPIBAÐ
- VS: VATNSSALERNI
- GH: GÓLFSTÚTUR FYRIR TENGINGU  
BAKRENNSLIS HITAVEITU
- HR: HREINSILOK
- F: FALLPÍPA
- SS: KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
- TK: TÆMINGARKRANI
- NF: NIÐURFALL MEÐ VATNSLÁS UTANHÚSS
- UK: ÚTIKRANI

- SKOLPLÖGN
- POKKUÐ REGNVATNSLÖGN
- HÁLFPÖKKUÐ JARÐVATNSLÖGN
- KALDAVATNSHEIMMED
- KALT NEYSLUVATN
- HEITT NEYSLUVATN
- RENNILOKI
- LOFTPÚÐI Ø25 L=30 CM
- FRAMRENNSLI HITALAGNA
- BAKRENNSLI HITALAGNA
- LOFTRÁS YFIR ÞAK

MÖTTEKID

18/08/2011

www.vafn.is | Appv. Ármósteyja og Flóðir

FRÁRENNSLI TENGIST Í SAMEIGINLEGA  
ROTÞRÓ. STAÐSETNING ROTÞRÓAR  
ÁKVÆÐIST Í SAMRÁÐI VIÐ UMSJÓNARMANN  
VERKKAUPA OG BYGGINGARFULLTRÚA.

ÞAKNIÐURFALL TENGIST ÞÚKKGRYFJU.  
STAÐSETNING ÁKV. Í SAMRÁÐI  
VIÐ UMSJÓNARMANN VERKKAUPA

ÞAKNIÐURFALL TENGIST ÞÚKKGRYFJU.  
STAÐSETNING ÁKV. Í SAMRÁÐI  
VIÐ UMSJÓNARMANN VERKKAUPA

EV UV

SB VS HL NF

ÞAKNIÐURFALL TENGIST ÞÚKKGRYFJU.  
STAÐSETNING ÁKV. Í SAMRÁÐI  
VIÐ UMSJÓNARMANN VERKKAUPA

ÞAKNIÐURFALL TENGIST ÞÚKKGRYFJU.  
STAÐSETNING ÁKV. Í SAMRÁÐI  
VIÐ UMSJÓNARMANN VERKKAUPA

## 2. FRÁRENNSLISLAGNIR

### Í GRUNNI

SKOLP- OG REGNVATNSLAGNIR INN Í GRUNNI OG MEÐFRAM SÖKKLUM AÐ BRUNNUM  
SKULU VERA PLASTLAGNIR ÚR STÍFU PVC (RAUDAR PÍPUR) ÞAKKAÐAR MEÐ GÜMMIHRINGJUM

FRÁ BRUNNUM AÐ TENGISTAÐ VIÐ LÓÐARMÖRK KOMI STEINLAGNIR (ST)  
AFRENNSLI HITAVEITU SÉ ÚR PEH PLASTI (ER TIL STAÐAR).  
YFIR JARÐVATNSLAGNIR SKAL SETJA DRENMÖL NR. 1 OG DRENDÚK.

### OFAN BOTNPLÖTU

LAGNIR SÉU ÚR VIÐURKENNDU PLASTI TIL NOTKUNAR INNANHÚSS (T.D. POLYPROPYLEN).  
FESTINGAR Á FALLPÍPUM SKULU VERA VIÐ HVERJA GÓLFPLÖTU OG TVÆR Á MILLI PLATNA.  
EITT ÞENSLUSTYKKI SKAL VERA Á HVERRI HÆÐ. EF SAMSEYFTI ERU SÓÐIN SAMAN. ANNARS  
ER NÆGILEGT AÐ DRAGA RÖR TIL Í MUFFUM, T.D. 10 MM Í MUFFU, TIL AÐ TAKA UPP  
ÞENSLUNA.  
HREINSILOK SKULU VERA ÞAR SEM SÝNT ER Á TEIGN.  
LÓÐRÉTTAR FALLPÍPUR SKULU VERA ÚR PLASTI OG EINANGRAST MEÐ 25 MM GLERULLARHÓLKUM  
OG VEFJA MEÐ SÍRALPAPPA EDA PLASTDÚK.

LÁGMARKS HALLI Á FRÁRENNSLI ER 20‰. DÝPT FRÁ  
YFIRBORÐI NIÐUR Á LAGNIR SKAL VERA A.M.K. 800mm.  
ENDANLEGUR HALLI Á LÖGNUM ÁKVÆÐIST Á  
STAÐNUM.

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.  
Dalvegur 18, 201 Kópavogur  
**VHÁ** Sími 534-8815 Farsími 897-8132  
e-mail: haukur@vha.is  
Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á. Teiknað JSS Samþykkt: *[Signature]*  
Kennitala 301255-4629

HRAUNTRÖÐ 23  
VAÐNESI

LAGNIR  
GRUNNMYND, LAGNIR Í JÖRÐ  
SKÝRINGAR.

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 3-0.1 Verk nr. 1321

Aritun samræmingarhönnuðar / hönnuðarstjóra: *[Signature]* Útgáfa Dags. A SEPT.'11