

Skráningartafla: Klapparhólsbraut 19. 801 Selfoss.					Skrásetjari: Grétar H. Jónsson.																
Landnúmer: 170041					Kennitala: 170347-4479																
Matshlutanúmer: 01					Útgáfa: 4.01t					Dags: 20.2.2013											
Uppskipting og lýsing					Stærðir																
D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Hæfuð-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Botnflötur m²	D5M Milliflötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð mm	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m³				
Matshluti					65,6	43,2	1,6	1,5	104,0	32,7			287,9	91,7	74,6		243,858				
Botn					65,6	43,2	1,6	1,5	104,0	32,7			13,1								
A	01	1. hæð íbúð	N	0101	65,6	43,2	1,6	1,5	65,6		2,55	4,44	274,8	91,7	74,6		243,858				
A	0101		N	0101	65,6		1,6	1,5	38,4	29,4	0,19	2,51	274,8	58,2	65,6	4,19					
A	0102	Svefnloft	N	0101		39,9		1,5		3,3	0,19	1,00		33,5	9,0						
A	0103	Afgangsrými	V	0101		3,3											0,00				
A	0104	Sólpallur	S	0101	96,6		11,4		96,6								0,000				
Athugasemdir																					
Sameignir sumra																					
Eignarhald																					
Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³	Séreign og sameign m³																	
0101	Íbúð	74,6	243,858	243,858																	
	Alls	74,6	243,858	243,858																	

SAMÞYKKT
19 MARS 2013
Alþingi
Byggingaáhrifurí uppö. Ánessýslu og Flóahær.

ALMENNAR SKÝRINGAR:

Efni og gerð:
Sökkull er steyptr bitar á þjappaðri frostríri grús. Þak er timburþak, klætt með borðum og þar á kemur báruð málmklæðning. Veggir eru gerðir úr timbri klæddir að utan með lóðréttu timburklæðningu. Lagirnir eru lagðar í vegg og gólf.

Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðsstjóra og hafa ber hlöðsjón af leiðbeiningum og reglum Brunamálastofnunar ríkisins og Vinnueftirlit ríkisins. Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við ÍST-EN3.

Allar úthurðir (hurðarflekar) eru 900 mm að breidd, einnig hurð inn úr anddyri, aðrar hurðir eru 800 mm.

ANNÁÐ:
Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:

Byggingarhluti W/m² K

Útveggir.....0,40 (150 mm steinull)
Þak.....0,20 (180 mm steinull)
Gólf.....0,30 (200 mm steinull)
Gluggar (k-gler).....2,00 (Tvöfalt k-gler)
Hurðir.....3,00 (35 mm gegnheill viður)

Öll mál eru í mm, nema annað sé tekið fram.

- > Útgangur
- > Rýmingarleið
- [R] Reykskynjari
- [LR] Loftræsting
- [HS] Handslökkvitæki
- [GN] Niðurfall
- [GSN] Gegnumstreymisniðurfall
- BO Björgunarop, stærð gefin á teikningu
- [0,00 GK] Gólfkóti
- [Inntök] Inntök fyrir hita-, vats- og rafmagnsveitu

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	2013-03	JHG	Hús fært í byggingareit
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

Klapparhólsbraut 19 801 Selfoss		Teikn nr: 102
Aðalteikningar Afstöðumynd, skráningartafla		Frumstærð: A2
Dags: 2013-02	Mkr: 1:500	Hann: GþS
Samb: <i>[Signature]</i>	020162-3096	V.nr: 13-001
		Teikn: JHG

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
800 SELFOSS
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS

