



Ingólfur Arnarson

Samþykkt
28 MARS 2006

LÝSING:

HÚS BYGGT ÚR TIMBRI

UNDIRSTÖÐUR: 20mm steypur jarnbentur sökkull með styrkfarvegg undir plötu,

Gólf: 14mm þykk steypur jarnbentur plata með 7 mm frauðplasteinangrun undir plötu og niður með sökkli að innanverðu.

VEGGIR: Grind 50x125 5.fl. fura húspurrkað, gæðastaðall T1, grenikrossviður 10mm, 12mm loftrými, vatnslæðning (val eiganda), einangrun þéttsteinull 125, plastdúkur, raflagnarými 3,5cm, innri veggklæðning (val eiganda).

ÞAK: Sperrur 50x 200 4. fl. fura húspurrkað gæðastaðall T1, panill, klæðning fura 25x150 með 3mm millibili, þéttsteinull 200 með vindpappa, þakpappi, þakefni. Loftun, plaströr 20mm, snjógjádrör. 2 stk VELUX gluggar 90x120 í þaki yfir rishæð.

GLUGGAR: Fura smíðaviður 1. fl. 'B', fúavarið 2 umferðir.

MILLIVEGGIR: Grindur 50 x 100 5. fl. fura húspurrkað, gæðastaðall T1, 10mm klæðning (val eiganda).

SAMSETNING: Öll tengijárn, naglar, skrufur og boltar skulu vera galvanhúðud

BRUNAVARNIR: Reykskynjarar og 6kg. slökkvitæki. Klæðningar utanhúss og innveggja skulu vera í brunaflokki 2. Björgunarrop á svefnherbergjum og á svefnlofti með stiga af viðurkenndri gerð.

Mkv.: 1:50	Sumarhús í landi, Öndverðarness, Grimsness og Grafningshreppi, Arnassýslu. Lóð nr. 104b stærð 0,5 ha.
Dags: mars '06	Eigandi: Ingólfur Arnarson kt. 180662-4489
Nr. 182 B-2	Grunnmynd 86,24 m²

TEIKNIVANGUR
221037-4829