



GRUNNMYND 1:50

Skýringar:
 Allar lagnir eru 100 mm PVC.
 Lagnir eru tengdar í rotþró sem skal gengið frá skv. kröfum byggingareglugerðar. Samskeyti pípa skal ganga frá með þar til gerðum gúmmí hringum.
 Pípur skulu liggja í beinu plani milli stefnubreytinga. Þær skulu hvíla á belgnum. Allar beygjur og greinar á lögn skal gera með tilbúnum tengistykkjum frá framleiðanda. Tryggja skal að 150mm sandlag (steinlaus sandur) umlykji allar pípur í allar áttir. Frágangur efnis og öll vinna skal vera í samræmi við holræsareglugerð og íslenskan staðal, ÍST-65 um frárennislagnir.

NR.	DAGS.	BREYTING.	AF
FJÖLHÖNNUN Verkfræðisstofa			Stórhöfða 27, 110 Reykjavík Sími: 5250300 Fax: 5250309 Netfang: fjolhonnun@fjolhonnun.is
BREIDÁS 29			BLAÐ P-03
Frárennsli			KVARÐI 1:50
Grunnmynd			REIKN. BTA
SAMP. <i>[Signature]</i>			TEIKN. BTA
KT. 130450-3859 Guðmundur Ánsson			DAGS. SEPT-06
YFIRFARID			NR. 06-143