



MÓTTEKIÐ
08.04.2009
Byggingafræðni úppsv. Árnassýslu og Flóahv.

ÚTGÁFUFRILL

NÚMÉR.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.
A	15.09.09	Kjallara breytt	EPG

DAGS. 23.9.2009 SAMRÆM HÖNNUÐUR. *[Signature]*

Lögn að grófu þúkki
Magn af þúkki a.m.k. 5m³
Veglengd að þúkki frá
húsi c.a. 10m.

Lögn sé í frostrjúm jarðvegi.
Frágangur sé í samráði við
fulltrúa Heilbrigðiseftirlits svæðisins

Almennar skýringar:
Kótur eru í metrum en önnur mál í millimetrum.
Ónefndar lagnir eru 100mm PVC.
Allt efni og allur frágangur skal uppfylla 1312.

Undir skólpu- og regnvatnslögnum skal vera burðarhæfur botn- og skulu lagnir hvíla á 20 sm sandlagi er nái 20 sm upp fyrir lagnirnar.
Botn brunna skal vera með formuðum rásum en að ofan skal ganga frá þeim með þartilgerðum lokum.
Undir þermlögn skal vera burðarhæfur botn og skulu lagnir hvíla á 20 sm sandlagi en yfir lagnirnar komi 20sm þykkt lag af s.k. sjávarmöl þar ofaná komi sludúkur en síðan malarfylling.
Kaldavatsheimað skal vera PEH sbr. DIN 8074, þrýstibrep 6. Renniloka með spindli uppúr jörðu skal koma fyrir utan við sökkul.

Skammtslafanir:
BR : Brunnur
BN : Þakniðurfall
St : Steiniögn
PVC : Lögn úr stífu polyvinylcloríð.
PEH : Lögn úr high densiti polyethylene

Vardandi fæðingalega kóta á botnplötu þá
kræfast í samþykktar teikningar arkitekts

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FITI
LÆKJASMÁRA 98
200 KÓPAVOGUR
SÍMI: 544 4004
GSM: 898 9517
NETFANG: gaja@centrum.is
kt. 280456-3499

HEITI VERKS:
Langitangi

HEITI TEIKNINGAR:
Lagnir í jörð

HKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50/1:20	24.04.09		
TEIKNAD.	YFIRFARID	SAMBÝKKT	NR. TEIKNINGAR
EPG	EPG	EPG	L01-1
DAGS UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR		
<i>[Signature]</i>	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR. HÖNNUÐAR			
<i>[Signature]</i>			
			ÚTGÁFA
			A