



MÓTTEKIÐ
19/06, 2008
Byggingafrútrúi uppsveita
Arnessýslu og Flóahrepps

SKÝRINGAR:

ÚTVEGGJAGRIND:
STODIR 50X150 MM. e/c 60 CM. LAUSHOLT 50X150 MM. LAUSHOLT NEGLIST Í STODIR MÆD 4" GALV. 2 STK. Í HVORN ENDA GRIND KLÆDD AÐ UTAN MÆD 9 MM. VATNSHELDUM KROSSVIÐ KROSSVIÐUR NEGLDUR Í STODIR, YFIRSTYKKI, REIMSTYKKI OG LAUSHOLT MÆD 2" GALV. e/c 15 CM Í VATNSHELLT TRÉLÍM. EINANGRUN Í GRIND SÉ 150 MM. STEINULL. INNAN Á GRIND SÉ KLÆTT MÆD 0,20 MM. ÞOLPLASTI OG ÞESS GÆTT AÐ ÞETTA ÖLL SAMSKYEYTI.
YFIR ÞOLPLAST SKAL KLÆÐA MÆD 35X35 MM. LISTUM UNDIR VEGGJAKLÆÐNINGU SEM ER T.D. 12 MM. PANILL. Í ÞVÍ BILI SEM MYNDAST MILLI ÞOLPLASTS OG KLÆÐNINGAR SKAL RAFLÖGN, VATNSLÖGN OG HITALÖGN LIGGJA OG ÞESS VANDLEGA GÆTT AÐ SKEMMA EKKI PLASTDUK. YSTA KLÆÐNING 20 MM. VATNS- KLÆÐNING. FÚAVERJA SKAL YSTU KLÆÐNINGU MÆD C-TOX. SADOVC 35 EÐA ÖÐRU JAFN GÓÐU FÚAVARNAREFNI (EIN YFIRFERÐ) GÓLF SJÁ SÉRTEIKNINGU AF GÓLF.
LAUSHOLT SKULU SKÁNEGLD Í STODIR M. 2 STK. 4" GALV. FESTING STOBA VIÐ REIMSTYKKI OG FÓTSTYKKI SJÁ SNÍÐMYNDR. GLUGGAR SKULU FESTIR Í GRIND MÆD FRÓNSKUM SKRUFUM 10 x 80 e/c 50 CM. Í HLIDARSTYKKI GLUGGA. AÐ ÖÐRU LEYTI VÍSAST Í SÉRTEIKNINGAR.

MERKINGAR:

- ① Reimstykkí hlíða 2x50x150
- ② Sperra neglist í hverja stoð með 5" galv. 2 stk. í hverja stoð og 4" galv. e/c 50 cm í yfirstykkí gallgrindar
- ③ 50x150 yfirstykkí gallgrindar
- ④ Útveggjastoð 50x150
- ⑤ Undirstykkí útveggjagrindar 50x150

Allur saumur og stálfestingar skulu galvaniseraðar.

Sjá nánar sérteikningar.

GLUGGAR SMÍÐIST 1 CM MINNI EN GATMÁL GRINDAR
GATMÁL GRINDAR SAMRÆMIST VIÐ MÁLSETNINGU Á
GLUGGATEIKNINGU AÐALHÖNNUÐAR

ÖLL MÁL SAMRÆMIST VIÐ MÁLSETNINGU Á
TEIKNINGUM AÐALHÖNNUÐAR MISRÆMI SKAL
TILKYNNNA AÐALHÖNNUÐI

Frístundahús Lyngás
Í landi Búrfells Grímsnesi

Hliðarmyndir
Útveggjagrindur

ABS
-teiknistofa-

Jóhannes Pétursson
Byggingateiknifruðingur
Kl. 010448-3959
S: 567-5107

Hannað:	J.P.	Dagsetning:	10.04.08
Teiknað:	J.P.	MKV:	1:50
Samþykkt:	<i>J.P.</i>	Nr. teikningar:	GR-02