



SAMPYKKT
 27. Júlí 2009
 Byggingafulltrúi uppsv. Árnæssýslu og Flóahfr.

SKÝRINGAR:
 Trévirkir og stálfestingar:
 Limtré skal vera í gæðaflokki L40.
 Limflokki U (vatnshelt).
 Aðrir burðarvirkir skulu ekki vera lakari en T1 (K18) samkvæmt ÍST INSTA 142.
 Stálgæði í boltum og teinum er ISO 4.6 nema annað sé tekið fram.
 Þar sem tré leggst að steinsteypu eða steypist inn skal setja asfaltþappa á milli steins og trés.
 Fúaverja skal hluta trés sem steypast inn eða leggjast að steinsteypu.
 Undir allar boltarær sem herðast að tré skal setja skinnur með kantlengd 3xd og þykkt 0.3xd (d er þvermál bolta).
 Allir festihlutar úr stáli skulu galvarhúðaðir nema annað sé tekið fram á teikningu.
 Innsteypjar festingar:
 Vanda skal frágang og staðsetningu innsteyptra festinga.
 Ath. að hreinsa steypuleyfar af festingum þegar steypuvinnu er lokið.
 Nákvæmniskröfur við staðsetningu festinga:
 Staðsetning í hæð og í plani +/- 10 mm

LOKASTÍGUR 2 Í LANDI GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPS
Grunnmynd
 Mælikvarði: 1 : 50
 Dags. 20.7.2009 13:59:15
 Teiknað af: ÞH
 Samþykkt af: 20.07.2009
 190452-4179
 Þorsteinn Haraldsson BFI

BREYTING DAGS.
 20.7.2009 13:59:15
 Staðgreinir: 8719-1-13200020
 Landnúmer: 207349

TEIKNING NR. BLAÐ NR.
B-21.04.01

TH HÖNNUN
 Sími: 5874660 Gsm: 6937063
 Netfang: thorsteinn.haraldsson@jdnskollinn.is
ÞORSTEINN HARALDSSON
 Byggingafræðingur BFI
 Gvendargeisla 48, 113 Reykjavík

1 Grunnmynd
 1 : 50