



Grunnmynd.

Mkv. 1:100

Almennt varðandi brunahönnun og brunapól.

Burðarvirki húss er úr timbri og skal standast a.m.k B-30. Veggur milli svefnálmú og bílskúrs skal vera a.m.k B-60, og klæddur báðum megin með plötum í flokki I, og skal veggurinn ná upp að ystu þakklæðningu. Þjörgunarop frá svefnálmú er hliðarhengdur gluggi, stærð 500 x 1100 mm, og er staðsettur í hjónaherbergi. Reykskygjari \square er staðsettur á svefnherbergisgangi.

Skýringar:

Húsið er timburhús á einni hæð á steiptum sökklí. Þakið er heilklætt með borðum og klætt málmklæðningu. Útveggir eru klæddir utan með lóðréttri timburklæðningu og plötuklæddir að innan. Allir gluggar og útihurðir eru með tvöföldu einangrunargleri. Meðal kólnunartölur útveggja, glugga og hurða, k-gildi, er minna en $0,8 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$.

Helstu stærðir:

Brúttó flatarmál íbúðar er $165,8 \text{ m}^2$ og bílskúrs $36,7 \text{ m}^2$, eða alls um $202,5 \text{ m}^2$.

Brúttó rúmmál íbúðar er $580,4 \text{ m}^3$ og bílskúrs $129,3 \text{ m}^3$, eða alls um $709,7 \text{ m}^3$.

Stærri-Bær III, Grímsnesi, Árnassýslu

Hannað: G.J.

Teiknað: G. Jóns

Samþ.: *G. Jóns*

Grunnmynd, afstöðumynd
og skýringar

Guðmundur Jónsson
byggingarfræðingur
Breiðvangur 5,
220 Hafnarfirði Hs 655508

Teikn. nr: 04.02.94

Dags. 20.05.94 Mkv. 1:100, 1:500

Breytt: 12.07.94