

Samþ. 12/86
Hinn Skinnarinn

2-Áfangi
BYGGINGAFULLTRÚ
Samþ. 23/92
GRÍMSNESHREPPUR
Hinn Skinnarinn

LAUSLEG BYGGINGARLÝSING:

Svínahúsi steyptir veggir, stálserrur, einangræð að utan.

Þak: Bárújárn BG 24
Þakpappi (öndunarpappi)
Langbönd
Einangrun a.m.k. 125 mm steinull
Rakasperra (álpappír eða plástúkur)
Stálserrur, ryð- og eldvarðar
Innstaklæðning (t.d. rakapólner spónaplötur a.m.k. 9 mm)

Veggir: Vætnsvörn, málmklæðning
Listar 30 mm (loftbil)
Vindpappi
Einangrun 75 mm steinull
Listar 75 x 50 mm festir með 6 mm múrboltum mm/100 sm.
Steinsteypa 18 sm, sandsementkústuð innan.

Kjallari: 200 - 230 mm steinsteypa, sandsementkústuð utan og innan

Gluggar: Tvöfalt einangrunargler.

STARÐIR:

hæðin:	671,8 ^m	2479,5 ^m
áfangi I	421,1 ^m	1553,8 ^m
áfangi II	250,7 ^m	925,7 ^m
kjallari	413,6 ^m	1261,5 ^m

Loftræsting í áfanga II athugist í samráði við framleiðendur.

Sjá ánnars burðavirkisteikningar.

