



GÓLFKÓTI ER AFSTÆÐUR

TÁKN FYRIR LAGNIR
SKOLPLÖGN
REGNVATSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
JARÐVATNS. + REGNVATNSL.
NEYSLUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

GRUNNMYND 1: 50

SKÝRINGAR

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
RÉTTARHÓLL 7 Í LANDI NESJA NESJASKÓGI GRUNNLAGNIR			
MKV. 1: 50			
DAGS. JÚNÍ 2004			
VERK NR. 2414			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
FIRFARIÐ			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknithjonusta@islandia.is			