


150mm garðvegur og inntaksskápur í lóð, steypist 1000mm niður fyrir jarðvegysfirborð. (Vegur án jarðvegslags) Bending í vegg #K10c/c 250mm eða motta K257. Nákvæm stöðsetning og hæð á vegg (fyrir utan jarðveg) í samráði við aðalhönnuð og lóðarhönnuð.

ATH: Undir botnplötu koma í steypar neysluvatnslagnir í fæðurröri í botnplötu koma gölfitalagnir. Sjá grunnmynd neysluvatnslagna/gölfita. ATH: Jámagrind í botnplötu skal stöðsett þannig að 65mm séu frá neðribrún gölfitalagna og upp í efribrún botnplötu.



Grunnmynd sökkla 1:50

Millibil milli sökkullsuðna í verönd skal ekki vera meira en 2000mm að jafnaði (spanvidd dregara 2x2"x6" verði 2000mm).  
 Millibil milli gölfbita 2"x5" í verönd skal vera 550mm og spanvidd c.a. 2000mm að jafnaði (millibil milli dregara 2x2"x6" verði 2000mm).  
 Geta skal þess að loftun sé nægjanleg undir verönd.  
 Þakniðurföll a.m.k. 0,70mm og regnvatnslagnir í jörð 0,100mm pl.  
 Sett í grótsvelg (þökk) eða í skurð (ef til staðar).  
 Geta skal þess að grata ekki frá sökkulum þegar gratað er fyrir brunnum, skóplögn og/öðra drenögn.  
 Setja skal handröðstólpa 2"x5" fyrir verönd og skjólveg fyrir nánvirknu efni. Miðað skal við að stóðar komi/festist við 2 hvern gölfbita í verönd eða c.a. 110mm millibil. Stóðar nái niður að jörð og myndi festu fyrir kleðningu framan á verönd. Setja skal skástíftu neðst á stólpa og upp undir gölfbita til aftstíngar úr 2"x5".

Sumarhús í landi Minna-Mostells  
 Landnúmer: 207488, mhl. 01.  
 Staðgreinir: 8719-1-57020240  
 Lóðarstærð: 8500m<sup>2</sup>

Breytinnaar			Undirhlíð 24 (í landi Minna Mostells)
Nr.	Dags.	Nafn	
			Tækniþjónusta Bjarna Arnasonar ehf. Smiðjuvegi 11 s: 564 2260, 894 0992 Netfang: bjarniar@simnet.is
			Mkv. 1:50
			Nr. 1B
			Dags. 26.03.'14
			Bjarni Arnason kt.: 290461-4489