



SKÝRINGAR :

KÓTAR ERU í m.  
ÖNNUR MÁL ERU í mm  
GNG = GÓLFNIDURFALL MEÐ GEGNUMSTREYMI  
HP= HEITUR POTTUR  
SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 596-L-200

VS = Vatnssalerni Ø100 PL  
GN = Gólfniðurfall  
PN = Þakniðurfall  
HS = Hreinsistútur  
PV = Þvottavél  
EV = Eldhúsvaskur Ø50 PL  
HP = Heitipottur

ENDANLEG STAÐSETNING STÚTA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ TEIKNINGU ARKITEKTS

EFNISGÆÐI:

ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD SKV. BYGGINGARREGLUGERÐ

FRÁVEITULAGNIR Í JÖRÐU SKULU VERA ÚR PEH PLASTI, EÐA ÚR STÍFU PVC PLASTI, SAMSKYEYTI ÞÉTT MEÐ ÞAR TIL GERÐUM

GÚMMÍHRINGJUM.  
JARÐVATNSLAGNIR SKULU GERÐAR ÚR Ø100 RAUFUDUM PVC RÖRUM, AÐ OG YFIR PÍPURNAR SKAL FYLLT MEÐ GRÓFRI MÖL (2-20 mm).

LAGNIR INNAHÚSS SKULU VERA ÚR VIÐURKENNDU PLASTI TIL NOTKUNAR INNAHÚSS EÐA STEYPUJÁRNI.



Guðlaugur H. Sigurjónsson  
Byggingarfræðingur BFI

C						
B						
A						
	Dags.	Breyting.				
VERK: Vidibrekka 11, Grimsnesi				EFNI TEIKNINGAR: Frárennsli		
HANNAÐ:	TEIKNAD	YFIRFARID	DAGS.	MKV	BLAÐ	MINNKUN
GHS	GHS	IB	14-12-06	1:50	A2 = 1/1	A3 = 1/1.39
SAMPYKKT: Guðlaugur H. Sigurjónsson				VERKKAUPI:		TEIKNING NO:
						10-007