

BYGGINGARLÝSING:

Bílskúr byggist úr steinsteypu.

UNDIRSTÖÐUR:

Undirstöður eru úr járnbentri steinsteypu, er einangrist með 75mm plast- eða steinullareinangrun.

PLATA:

Botnplata er úr járnbentri steinsteypu, er einangrist með 75mm plast- eða steinullareinangrun.

ÚTVEGGIR:

Útveggir eru úr 200mm steinsteypu, er einangrist að utanverðu með 100mm steinull og klæðist með standandi borðaklæðningu yfir lektur. Múrað að innan.

Litaval hússins sé skv. ákvörðun eiganda.

ÞAK:

Þak er upptekið gert úr timbri og stálbita, einangrist með 200mm þakull og klæðist með bárujárn eða sambærilegu.

GLUGGAR OG HURÐIR:

Gluggakarmar og opnanleg fög eru úr furu, en hurðir úr mahogny.

Í öllum gluggum verði tvöfalt k-gler (einangrunargler).

Flóttaleiðir eru merktar á teikningu.

Hurðir verði 900mm breiðar.

UPPHITUN/LAGNIR:

Upphitun hússins verður með hitaveitu.

Neyslu- og hitalagnir eru staðsettar í gólfplötu. Lagnaefni skal allt vera vottað af Nýsköpunarmiðstöð Íslands.

Fram kemur á teikningum hvar niðurföll eru staðsett.

FLOKKUN KLÆDNINGA:

Bílskúr og sorpgæymsla sé í flokki 1 (E1-60). Veggur milli íbúðar og bílgæymslu sé í flokki 1.

LOFTRÆSING:

Loftræsing er náttúruleg út um opnanleg gluggafög.

BRUNAVARNIR:

Fram kemur á teikningu hvar reykskynjarar, slökkvitæki og björgunarpönd eru staðsett.

BÍLASTÆDI:

Á lög er gert ráð fyrir tveimur bílastæðum.

KÓLNUNARTÖLUR AD LÁGMARKI SAMKV.

BYGGINGARREGLUGERD.

Botnplata.....	0,3 w / m ² k
Útveggir.....	0,4 w / m ² k
Gler og karmar.....	2,0 w / m ² k
Hurðir.....	3,0 w / m ² k
Þak.....	0,2 w / m ² k

Skráningartafla: Ártún, Árnesi, Bláskógabyggð

Skrásetjari: Tómas Ellert Tómasson

Landnúmer: 166529

Kennitala: 201170-3979

Matshlutanúmer: 02

Útgáfa: 4.01t

Dags.: 13.8.2009

Uppskipting og lýsing					Stærðir												
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Reiknitala	D17
Lokun	Rými hæð-roð	Notkun texti	Hofuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflotur m ²	Mílliflotur m ²	Stigar m ²	Op m ²	Brúttóflotur m ²	Brúttóflotur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m ³	Nettóflotur m ²	Birt flatarmál m ²	Reiknitala skiptarúmmáls	Skiptarúmmál m ³
Matshluti					57.8	0.0	0.0	0.0	57.8	0.0			215.9	47.6	57.8		168.028
Botn													11.6				
A	01	Bílskúr	B	0101	57.8	0.0	0.0	0.0	57.8	0.0	3.01	4.06	204.3	47.6	57.8	3.53	168.028
		Bílskúr			57.8				57.8				204.3	47.6	57.8		
Athugasemdir																	
Sameignir sumra																	

Eignarhald		Skiptarúmmál			
Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m ²	Séreign m ²	Séreign og sameign m ²	
0101	Bílskúr	57.8	168.028	168.028	
	Alls	57.8	168.028	168.028	



SAMPYKKT

26 AUG. 2009

Ólafur Kjálama

Byggingafræðni uppsý, Árnæssýslu og Flóahár.

ENDANLEG STAÐSETNING BÍLSKÚRS, GERD Í SAMRÁÐI VÍÐ BYGGINGARFULLTRÚA.

- TÁKN Á TEIKNINGUM:**
- R Reykskynjari
 - SL Slökkvitæki
 - BO Björgunarpönd
 - LR Loftræsing
 - GK Gólfkötur
 - GN Gólfniðurföll
 - GSN Niðurföll m/ gegnumstreymi
 - R.R Rafmagnstafla
 - 01.01.01 Matshluta og noteninganúmer
 - Rýmingarætt björgunarpönda
 - Rýmingarleið
 - 18.70 Kötur á sniðum

VERKARBORGISTOFA ÁRBORCAR ehf
AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSI
SÍMI 480 4900 FAX 480 4901
www.verkarborg.is verkarborg@verkarborg.is

ÁRTÚN, ÁRNESI, BLÁSKÓGABYGGÐ

BURDARVIRKI: MKV:

ADALUPPDRÁTTUR, AFSTÖDUMYND MKV: 1:100/1:500

SNID OG SKÝRINGAR, SKRÁNINGARTAFLA MKV: 1:100

HANNAÐ: G.KARL/T.E.T. TERMAÐ: T.ELLERT

VERKNUMÉR: 09025 SKRÁNINGARNAFN: 09025-100-U1.dwg

DAÐSETNING: 09.07.2009 SAMPYKKT: *Ólafur Kjálama* TEIKNINGNUMÉR: 100

140451-2009

ÚTPRENTAD: 13.8.2009 18:44:56
SÍÐAST VISTAD: 13.8.2009 18:37:59