



ATH
 Athugasemdir og skýringar sjá B001
 Allar málsetningar eru í millimetrum
 Stálgerði = Ks500 (B500B)
 Steypugæði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjöppun sbr. teikningu B001
 Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.
 Stálbitar og festingar skulu vera S235.
 Allar suður skulu vera vandaðar og gallalausar.
 Suðuvinnna skal fullnægja ákvæðum staðals IST EN1011 og
 suðugæði skulu standast kröfur í flokki C skv. IST EN22817:1992.
 Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lakað 1 umferð.
 Allt stál sem fær á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og lakað 2 umferðum.
 Allar málsetningar eru í mm.

Breyting nr.	Texti	Dagur
Verkgreind ehf.		
kt: 470111-1270		
S: 699 6679		
<input checked="" type="checkbox"/> Kristmann Magnússon	060177-3339	Byggingateknifræðingur
Verkefni:	Kilhraun, Áshildarstígur 33	
Staður:	Skeiða- og Gnúpverjahreppi	
Formaður:	km	Teknað: KM
Stjóri:	kristinn77@internet.is	Yfirleita: BGA
Dagsetning:	12.05.10	
Teikning:	Stálgrind	
Mæskvæði:	1:50	
Stálgrind	Ásýnd, þak	
Stampmynd höfundar:	Verkefni ehf. kt. 470111-1270	Númer teikningar:
		B 305
Stampmynd samþingastjórnunar:	Magnús Magnússon	Verkefni:
		10-100