



62
B 303

63
B 303

64
B 303

65
B 303

66
B 303

67
B 303

68
B 303

ATH
 Athugasemdir og skýringar sjá B001
 Allar málsetningar eru í millimetrum
 Stálgræði = Ks500 (B500B)
 Steypugæði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjöppun sbr. teikningu B001
 Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.
 Stálbitar og festingar skulu vera S235.
 Allar suður skulu vera vandaðar og gallalausar.
 Suðuvinnna skal fullnægja skilvæðum staðals IST EN10111 og
 suðugæði skulu standast kröfur í flokki C skv. IST EN22817:1992.
 Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lakað 1
 umferð.
 Allt stál sem fær á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og
 lakað 2 umferðum.

Allar málsetningar eru í mm.

Breyting nr.	Texti	Dagur
Verkgreind ehf.		
kt: 470111-1270		
S: 699 6679		
✓ Kristmann Magnússon	060177-3339	Byggingateknifræðingur
Verslu:	Kilhraun, Áshildarstígur 33	
	Skeiða- og Gnúpverjahreppi	
Hannab:	í-mæl:	Teknað:
KM	krissi77@internet.is	KM
Dagsetning:	Tekning:	Virlind:
12.05.10		BGA
Málsvæði:	Stálgrind	
1 : 10	snið, deili	
Sambýskt höfundur:	Verkgreind ehf.	Númer teikningar:
	<i>[Signature]</i>	B 320
Sambýskt samráðgjafandi:	Verður:	
<i>[Signature]</i>	10-100	