



SKÝRINGAR

BURÐARVEGGIR ERU ÚR 48X148 ALM. MEÐ 600MM MILLIBILI. UTAN Á GRIND KEMUR 9MM KROSSVIÐUR SEM NEGLIST Í GRIND MEÐ 2" GALV C 140MM. KRAFTSPERRUR ERU ÚR 48X148 ALM. MEÐ 900MM MILLIBILI EN Í BÍLSKÚR KOMA SPERRUR 48X223 MEÐ 600MM MILLIBILI. UNDIR KRAFTSPERRUR KEMUR LAGNAGRIND SEM KLÆÐIST MEÐ 12MM SPÓNAPLÖTUM. OFAN Á SPERRUR KEMUR 22MM NÓTABAR ÓSB PLÖTUR SEM NEGLAST Í SPERRUR MEÐ 3" GALV. C 50MM. GAFLAR ERU STYRKIR MEÐ SAMLÍMDUM 2X48X148 BITA SEM TENGÐUR ER SKÁSTÍFUM SEM NEGLAST OFAN Í NEÐRA BAND KRAFTSPERRA OG BOLTAST VIÐ VINKLA ÚT Í KRAFTSPERRUR. ALLUR BURÐARVIÐUR ER ÚR STYRKLÍKAFLOKKUÐU EFNI T1 EÐA K18.

GRUNNMYND ÞAKS 1:50

<i>W. P. J.</i>		040344-3309
TEIKNISTOFA A.V.J.		
Hólmastíð 4, 101 Reykjavík Símar: 554-0673 og 896-3230		
Aðalsteinn V. Júlíusson Byggingatæknifræðingur M.T.F.I Stuðlaseli 18, 109 Reykjavík Kt: 040344-3309		
Verkefni: Brautarholt 11 og 13 Skeiða- og Gnúperjahreppi		
Heiti: Þakviðir, grunnmynd		Verk. nr: 04403
Hannað: KMP		Teikning nr. 1603
Teiknað: BMS	Yfirforið: AVJ	Dags: 22.08.06
BREYTT		Kvarði: 1:50