



Pakplan sumarhúss
Mkv. 1:50

Skýringar – Burðarvirki
Ofan á þakása kemur 25x150mm (1"x6") timbur, negling 3stk. 31/75mm (3") naglar (heitgalv) í hverja sperru. Þakpappi er neglur með þakpappasaum (heitgalv). Þakstál skal negla með snúnium heitgalv þaksaum 31/75mm. Bilið milli neglingaraða skal vera almennt 600mm nema bilið milli neðstu og næst neðstu röð skal vera 150mm. Negla skal í aðra hverja hábáru nema neðst skal negla í hverja hábáru.

Nota skal 12mm birkirossvið eða sambærilegt. Negla skal krossvið með 50mm (2") heitgalv. saum, 200mm á milli nagla í hverja veggjastað.
Festa skal sperrur við grind með BMF-gaffalankeri 48x320 neglt með 2x5 stk. K31/40 í sperru og 10 stk. K31/40 í stoðir (sperru og stoðir verða standast á og yfir gluggum skal koma 50x150 timburstoð felld inn í grindina).

Eðli breytingar	Af.	Sþ.	Dags.	Br.

Svavar M. Sigurjónsson ByggingartekniFræðingu kt. 180867-3419				
Verk: LÖÐ nr. 6, á Flötum, Skeiða- & Gnúpverjahrepp				
Burðarþol				Mkv:
Þakplan og snið				Mkv: 1:50
Hannað: S.M.S. Teiknað: S.M.S. Yfirtarið: S.M.S. Dags: 14.12.2006 Verknr: 06-22				Teikn.nr: B-03
Samþykkt: <i>Svavar M. Sig.</i>				