



GRUNNMYND ÞAKVIÐA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
 Timbur í þaki skal standast kröfur um K18.
 Borðaklæðingu skal negla í hverja sperru með 3 stk 3" nöglum.
 Allar festingar í útveggjaþrind og þaki skulu vera galvaniseraðar eða ryðfriar.
 Lausholt skal negla við stoðir með 2 stk 4" nöglum í hvorn enda.
 Til afstíffingar á grind skal á hornum og a.m.k. 1,2 m inn á veggfleti skal setja 12 mm krossvið er neglist við grind með 1 1/2" nöglum d/c 15 sm.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGID**
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðbjófnsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
 byggingateknifráðingur, innanhússarkitekt.
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**SMÁBÝLI
HEIDARGERÐI
GNÚPVERJAHREPPI**

Teikningarnúmer: GRUNNMYND ÞAKVIÐA

Dags. 01.12.1999 Kvöld 1:50

Hannað PF Teiknað VÓJ Samþ.

Verður 99-835 Teikn.nr. 602 Breyt.nr.