FOREINANGRUÐ RÖR – einangrun 25 mm
RÖR SKAL SETJA Á MINNST 0.8 m DÝPI
2 STK RÖR Í VÉLAGEYMSLU :
HEITT VATN FRAMRÁS – DN20
KALT NEYSLUVATN – DN25

DN100 PVC 10 o/oo
ÞN
GK=49.92
AFFALL HITAVEITU PEH DN32
KALT VATN DN32 PEH
HEITT VATN DN25
K=47.00
ÞN K=48.60
K=46.86
NF K=46.80
GK=47.15
K=46.75
DN100 PVC 65 o/oo
K=46.33
LAGNIR AÐ VÉLAGEYMSLU
LÖGN AÐ ROTÞRÓ DN100 PVC >20 o/oo
LÖGN AÐ SÍUBEÐI DN100 PVC >20 o/oo
REGNVATNSLÖGN DN100 PVC >20 o/oo
BR PVC DN600 BK=46.08 LK=47.90
BR PVC DN600 BK=46.55 LK=47.90
F3 PU DN50 PP SB K=46.70
F2 PU DN100 PP VS
HL
DN50 PP IG
GNG
VS
SB
ÞV
SV
GNG K=46.75
DN50 PP IG
DN100 PVC 60 o/oo
DN100 PVC 30 o/oo
F1 PU DN50 PP HL, GNG K=46.62
FALLPÍPA DN100 PVC K=49.42, K=46.80
K=46.96
SÖKKULMÁT FYRIR ÍDRÁTTARRÖR
GÓLFMÁT FYRIR ÍDRÁTTARRÖR
INNTAKSGRINDUR FYRIR KALT OG HEITT VATN
UNDIRÞRÝSTINGSLOKI AÐGENGILEGUR Í SKÁP UNDIR ELDHÚSVASK
EV/UV K=49.60
DN100 PVC 10 o/oo
GK=50.00
JARÐVATNSLÖGN DN100 PVC 10 o/oo
DN100 PVC 64 o/oo
DN100 PVC 20 o/oo
HL
GNG
DN50 PP/IG
2. hæð
DN50 PP/IV
1. hæð HR.LOK
DN100 PVC
F1 –FALLSTAMMI
K=46.62
NF
GK=47.26
GN K=46.86
K=46.66
JARÐVATNSLÖGN DN100 PVC 24 o/oo
K=46.91
NF
NF
GK=47.15
K=46.75 HEITUR POTTUR MEÐ LOKI
K=46.71
DN100 PVC 20 o/oo
ÞN K=47.68
DN100 PVC 20 o/oo
BR PVC DN400 BK=48.45 LK=49.40
DN100 PVC 82 o/oo
K=47.61
DN100 PVC 82 o/oo
ÚTLOFTUN UPP ÚR ÞAKI
DN50 PP/IV
DN50 PP/IV
SB
2. hæð
2. hæð
VS
DN100 PP/IG
DN50 PP/IV
DN100 PP/IV
1. hæð HR.LOK
1. hæð HR.LOK
DN100 PVC
DN100 PVC
F2 –FALLSTAMMI
F3 –FALLSTAMMI

FALLSTAMMAR

F1 PU DN50 PP
HL, GNG

F2 PU DN100 PP
VS
PU DN50 PP ÚLOFTUN UPP ÚR ÞAKI

F3 PU DN50 PP
SB
DN50 PP TENGT ÚLOFTUN UPP ÚR ÞAKI

MÓTTEKIÐ
11 SEPT. 2013
Byggingafulltrúinn í [illegible] Ámessýslu og Flóahr.

NR. DAGS. BREYTING

SKÝRINGAR

SKÝRINGAR SJÁ TEIKN F001

ÖLL MÁL Á TEIKNINGU Í MILLIMETRUM
EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGU

MÁLSETNING Á SALERNISSTÚTUM MIÐAST VIÐ AÐ FJARLÆGÐ Í MIÐJAN STÚT FRÁ FULLFRÁ-GENGNUM VEGG SÉ 150 mm

MÁLSETNING Á HANDLAUGARSTÚTUM MIÐAST VIÐ AÐ FRÁRENNSLISTÚTAR LENDI Í MIÐJUM INNVEGG

FRÁRENNSLISLAGNIR SKULU VERA Á FROSTFRÍU DÝPI VIÐ UNDIRSTÖÐUVEGG ÞAR SEM LAGNIR KOMA FRÁ HÚSI

MINNSTA DÝPT Á REGNVATNSLÖGNUM 60 sm UNDIR JARÐVEGSYFIRBORÐI

GÓLFKÓTI ER STAÐBUNDIN VIÐMIÐUNARHÆÐ

GERÐ OG FRÁGANGUR Á ROTÞRÓ OG SITUR-LÖGNUM SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ LEIÐ-BEININGAR UMHVERFISSTOFNUNAR UM ROTÞRÆR OG SITURLAGNIR.

3/5'12
SÆMUNDUR EIRÍKSSON 261249-2949

LÓMSSTAÐIR
ÚR LANDI HAMARSHOLTS
GNÚPVERJAHREPPUR

KLÖPP

KLÖPP ARKITEKTAR–VERKFRÆÐINGAR EHF
NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK
SÍMI 577 2277, 699 7747 – klopp@simnet.is

HEITI TEIKN.	FRÁRENNSLISLAGNIR GRUNNLAGNIR		
MÆLIKVARÐI	1:50	DAGS.	APRÍL 2012
TEIKNING	F 002	VERK	V 11-301
BREYTING		YFIRFARIÐ	S.E.