



GRUNNMYND

SKÝRINGAR:

ALMENNT

Öll mál sem gefin upp á teikningum eru í mm. Hæðarmál skulu vera miðuð við fullfrágengin gólf og í miðja dós, fjarlægðir eru miðaðar við miðju dósar. Samræma skal gegnumtökur milli hæða við teikningu efri hæðar. Samræma skal staðsetningu rafbúnaðar í eldhúsi, baði og þvottahúsi við sérteikningar af innréttingum. Allar lagnir og frágangur skal vera samkvæmt reglugerðum og fyrirmælum frá rafveitu.

HÆÐIR BÚNAÐAR

Tenglar almennt 200 mm frá fullfrágengnu gólfi. Tenglar teiknaðir með rofa koma í rofa hæð. Tenglar teiknaðir fyrir ofan glugga 2230mm. Rofar almennt í 1100 mm hæð.

PÍPUR

Pípur eru almennt 16 mm og vír 3 x 1,5 q. Pípur í helluborð og ofn 16 mm vír 5x1,5q. Spennujöfnun í baðherbergi 6 q. Þrjár pípur í gryju 20 mm.

MÁLSTRAUMUR

Rafbúnaður sé í samræmi við stærðir varbúnaðar í töflu.

MÁLSETNINGAR

Allar málsetningar skulu miðast við málsettar byggingarteikningar.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM

Verkheiti:	Sumar-HÚS Í KÁLFÁ-GNJÓPVERJAHN. LÓÐ NR.3	Mkv. 1:50	Hannað: HS
Verkhúti:	Raflagnateikning	Dags: feb 04	Teiknað: HS
Unirskrift:	<i>Hannes Snæbjörn Sigurjónsson</i>	Breytt:	Yfirfarið: <i>HS</i>
		Fjöldi blaða	Blað nr.
		3	2
RAFLAGNAHÖNDUN: Hannes Snæbjörn Sigurjónsson TFI sími: 552-8207 farsími: 899-0422 símbaði: 845-2423			