



Gólfplata Mkv. 1:50

- merkir súlu
- merkir bita
- merkir plötu

x merkir staðsetningu kóta á yfirborði steyptra platna, bita og veggja kótar eru í mm.

**Skýringar:**

**1 Járnbent steinsteypa:**

Kótar og ónefnd mál eru í mm.

K10-200 merkir 10 mm. kambstál með 200 mm. fjarlægð frá miðju miðju

Bendijárn merkt K skal vera kambstál K500S (togspennumörk = 500 N/mm<sup>2</sup>). Heimilt er að nota K500S í lykkjur

(Þvermál beygjuhrings er 3d). Járnum skal haldid í rétttri fjarlægð frá mótunum með þar til gerðum kubbum úr steypu eða harðplasti.

Allar járnstærðir eru mm. Mál á lykkjum er utanmál. K10 = 500 mm. K12 = 600 mm. K16 = 800 mm.

Alla steypu skal fitra í mótum. Nota skal steypuflokk C25 í alla steypu. Fjarlægð járna frá yfirborði steypu í haughúsi skal vera 30 mm

**2 Grundun:**

Grundað skal á vandlega þjappaða mól eða fastan óhreyfðan jarðveg. Mesta átag á grunn er 0,24 MN/m<sup>2</sup> eða 2,4 kg/cm<sup>2</sup>

|   |                            |
|---|----------------------------|
| BYGGINGAÞJÓNUSTA BÆNDASAMTAKA ÍSLANDS             | Verk nr: 0813-10           |
| BÆNDAHÖLLINNI, HAGATORGI, REYKJAVÍK sími: 5630300 | Blað nr: 4                 |
| Skeiðháholt, Skeiða-og Gnúpverjahl., Árn.         | Mkv: 1:50                  |
| Fjós  | Daqs: 06.05.2003           |
| Grunnmynd, Gólfplötur, bitar og súlur             | Breytt:                    |
| <i>[Signature]</i>                                | Hannað: D.A. Teiknað: Ó.P. |