



Þakjám er stallað þakstál og er fest með þakskrúfum 4,8 x 19 með þakkringu. Negling í útlínur þaks og samskeyti er í hverja báru m/m 180mm., í aðra fleti í aðra hverja báru m/m 360 mm.

90-vinkill, 1 stk. að ofan og 1 stk. að neðan, negling sé 4 stk. K<sup>40</sup>/<sub>35</sub> í stoð og 4 stk. K<sup>40</sup>/<sub>100</sub> í gölfbita.

Allar timburstoðir innvegga er úr 35x98 mm og með mesta millibili stoða m/m 600.

Vatnasklæðning: B-gagnvarin, 21x110 mm, kúpt, sem neglist með rústríum saum.  
Loftharbil myndað úr 9 mm krossvið, hver listi er 50 mm breiður og eru settir þannig upp að þeir lendi á stoðum.  
9 mm krossviður með þam-gildi = 12 neglist í urethan lím á allt grindarefni, negling er K<sup>30</sup>/<sub>40</sub> m/m 150.

Rakavarnarlag: 0,20mm þolplast.  
Lagna- og loftharbil, 35 mm.  
Panelklæðning.

Parket eða annað gölfefni.  
22 mm nótaðar spónaplötur, skrúfaðar í gölfbita.  
Einangrun: 125 mm steinull (léttull).

Einangrun: 150 mm steinull (þéttull).

9 mm krossviður.  
Listar: 25x25 mm.

Þversnið í sumarhús með efnisskýringum.

Sumarhús með grindarmál 6,0 x 8,0 m og þakhalla 35°.

Sjá almennar skýringar á teikningu 2-01

Breytingar:	
<b>HÚSEY</b> Teikni- og verkfræðipjómasta. SELFOSSI	
Vinnustofa:	Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: samsh@simnet.is
Áb.m. og réttindi ©:	Samúel Smári Hreggviðsson, byggingateknifræðingur, M.T.F.Í. Kt.: 200752-4659
Viðfangsefni:	HEIÐARBÆR lóð 170192 Bláskógabyggð
Verkhúti:	ÞVERSNIÐ Í GÓLF, ÚTVEGGI OG ÞAK.
Mælikvarði:	Teiknað/Reiknað: 1:20 ssh
Dagsetning:	Stóru-Sandvík 4, í júlí 2011
Samþykkt:	<i>Eau. S.H.</i>
Verknúmer:	<b>11 - 648</b>
Teikn.nr.:	<b>2 - 07</b>