



Grunnlagin. Grunnmynd. 1:50

Tenging lagna við bæjarkerfi kemur Þegar staðsetning á tengistútum liggur fyrir

Samþykkt
28. JULI 2008
Byggingarfulltrúi uppsveita Ámessýslu

Tákn fyrir laginir

- Skolplögn _____
- Regnvatnslögn _____
- Jarðvatnslögn _____
- Jarðvatns+Regnvatnslögn _____
- Neysluvatn _____
- Bakrennsli Hitaveitu _____

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Baðkar
- SB Steypibað
- EV Eldúsvaskur
- pV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gegnumstreymisniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþípa
- pN Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeðni. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Laginir skulu liggja á belgnum ekki á múffum. Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirdi Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isl.is		Staður Herutún 6 Laugavatn	Skýring Grunnlaginir
Hannað / Teiknað	Kvarði 1:50	Dagsetning 15-08	Verknr. 15-08
			Teikn.nr. 2-01