



SAMÞYKKT
24 MAÍ 2013
Byggingaútlit frá uppsv. Arnessýslu og Flóahf.

Byggingartýsing fyrir viðbyggingu við sumarhústað að Koðrabúðum 14 (staðgreiðni 45150140), Bláskógabyggð. Mhl. 01.

Erindis lýsing.
Fyrirhugað er að byggja við sumarhústaðinn á bakhlíð.

Byggingartýsing.
Viðbyggingin er byggð úr timburgrind, klædd liggjandi timburklæðningu að utan og gífsplötum að innan. Gólf er úr timbr. Allt er einangrað með þéttull.

1. Þak
Þak er gert úr 225 x 50 mm sperrum sem hilla á útveggjum og einangrað með þéttull. Þakið er klætt með 19 mm krossvíði, þakpappa og þakstáli. Neðan á sperrum er gífsplötuklæðning á raflagnagrind. Þak er amk. REI 60. Kólnunartala þaks: amk. 0,20W/m²

2. Útveggir
Veggir eru úr 150 x 45 mm timburgrind með þéttullareinangrun og klæddir útgífsi og timburklæðningu að utan og 9 mm krossvíði og 13 mm gífsplötum að innan. Allar veggjaklæðningar innanhúss eru í flokki 1. Útveggir eru amk REI 90. Kólnunartala útvegga: 0,32W/m²

3. Innveggir
Allir innveggir verða úr 70 x 50 mm blökkgrind, klæddir með 9 mm spónaplötum og 13 mm gífsplötum.

4. Gólf
Gólf viðbyggingar er úr 200 x 50 mm sperrum c/c 600 mm klætt gólfborðum að cfan, einangrað með þéttull.

5. Lagnaleiðir
Lagnir verða staðsettar í gólf og í út- og innveggjum.

6. Gluggar og gler
Tvöfalt K-gler er í gluggum og er loftbil 12 mm á fóstum glerjum og 9 mm á lausafögum. Kólnunartala glugga og glers: 1,90W/m². Vegið meðaltal kólnunartölu útvegga: 0,80W/m²

Stærðartölur:

	m2	m3
Núverandi hús	61,4	212,0
Stækkun	18,6	69,1
Samtals	80,0m2	281,1m3

Sumarhústaður í Koðrabúðum 14 Bláskógabyggð mhl 01 A2 blað 1 af 2

Viðbygging 487.01

Afstöðumynd, grunnmynd og skurður, byggingartýsing

Breytt: Dags: Lýsing:

Hannað: PVB Teiknað: PVB Dagsett: 25.03.2013 MKV: 1:100 / 1:500

Páll V. Bjarnason 060346-2249
Ólöf Pálsdóttir 160174-3589



PÁLL V. BJARNASON ARKITEKT FAÍ
ÓLÖF PÁLSDÓTTIR ARKITEKT
HÖNNUN - RÁÐGGJÖF - ENDURBYGGINGAR

KJÖRGARÐI, LAUGAVEGI 59 KT. 431005-0690
101 REYKJAVÍK SÍMI: 8219880
www.p-ark.is pall@p-ark.is