



Hnitaskrá:
 P1: X=428833.69 Y=409430.93
 P2: X=428755.52 Y=409415.57
 P3: X=428800.16 Y=409492.83
 P4: X=428852.11 Y=409462.81
 P5: X=428894.64 Y=409536.41
 P6 X=428842.69 Y=409566.43

Samþykkt
 27 MAI 2008
Glymur Kjartansson
 Byggingarfulltrúi uppsveita Ármessýslu

Byggingarlýsing:

Húsið er íbúðarhus á einni hæð með millilofti og kjallara landnr 209360 staðgr. 8721-1-69000030 matshluti 01.
 Húsið er timburhús á steyptum kjallara einangrað í grind og með úlloftuðu sperrupaki. Kjallari er steyptur einangraður að innan og klæddur.
 Húsið skal að öllu leiti byggť í samræmi við gildandi reglugerðir og uppfylla ákvæði skipulagsskilmála.

Sökklar:

Sökklar eru steinsteyptir ofan á þjappaða fyllingu. Niður með sökklu að innanverðu er einangrað með 75mm plasteinangrun 50sm niður fyrir jörð. Að öðru leiti vísast til verkfr. teikn.

Botnplata:

Botnplata er steinsteypt ofan á þjappaða fyllingu og slipuð. Undir botnplötum er einangrað með 75mm plasteinangrun. Hitalagnir eru steyptar í ilögnum ofan á botnplötum.

Veggir:

Kjallaraveggir eru steyptir einangraðir að innan með 100mm steinull í grind og klæddir plötum. Útveggir eru 50x150mm timburgrind. Útveggir eru einangraðir með 150mm steinull, rakasperra, rafmagnsgrind og klæðning að innanverðu. Að utanverðu er klætt að grind með 9mm krossvið, 22x50mm loftunagrind og klæðningu. Innveggir eru léttir grindarveggir klæddir plötum og panil.

Gluggar og Hurðir:

Gluggar og hurðir eru úr timbri og allt gler er tvöfalt K-gler.

Þak:

Þak hússins er sperrupák með 27° þakhalla borið uppi af útveggjum og limtrébitum í miðju. Þakið er einangrað með 200mm steinull og úlloftað sbr. séteikn. Neðan á sperrum er sett rakasperra, rafmagnsgrind og loftaklæðning. Ofan á sperrum er klætt með borðaklæðningu undirlagspappa og báruðum málmplötum.

Lagnir:

Öll lagnakerfi hússins s.s. hiti, vatn, frárennsli, rafmagn og loftræsting eru gerð í samræmi við gildandi reglugerðir og vísast til teikninga verkfræðings. Hiti lagður með PEX-rörum í góflplötum og með ofnum. Vatnslagnir lagðar með ÁL-PEX rörum í veggjum og idráttarrörum. Frárennsli í jörð lagt með PVC rörum og PP rörum innanhúss. Raflagnir eru lagðar á hefðbundinn hátt í veggjum gólfí og lofti sbr. reglugerð um raflagnir. sjá teikn. Raflagnahönnuðar.

Lóð:

Á lóðinni eru bílastæði sbr. afstöðumynd og verandir ýmist úr timbri steypu eða hellum. Rotþró er sett sbr. afstöðumynd og skal fylgt ákvæðum heilbrigðisreglugerðar við frágang hennar.

Eldvarnir:

Í öllum herbergjum skal komið fyrir reykskynjurum staðsettum í lofti. Slökkvitæki er staðsett í anddyri. Björgunarop eru í öllum svefnherbergjum og eru þau hliðarhengd min. 1000x550mm og 800x800.

Litaval húsa skal vera samræmt og gert í samráði við aðalhönnuði.

Stærðir:

	m ²	m ³
1. hæð	134,8	510,4
svefnloft	18,5	
Kjallari	132,3	396,9
Samtals	285,6	907,3

Lóðarstærð 8880m²

Lóðarnýting 0,03

Afstöðumynd
mkv. 1:1000

Litla Fljót 3 í landi Litla Fljóts Blaskógarbyggð

grunnmynd, þversnið og útlit	kvarði 1:100	teikn. nr.
Ingi Gunnar Þórðarson byggingafræðingur bfi kt. 280453-3239 Safamýri 87 Reykjavík sími 568 3523, 897 3523, netf.igth@simnet.is	dags. 22.02.2008	breytt: 20.05.2008

Breytt dags.	Eðli breytinga						

20.05.2008 Skráning, stigi sorp og merkingar.