



SKÝRINGAR:

Rotþró er 3ja hólfa og rúmi 3.800 l.

Fremsta hólfi sé um það bil helmingur af rúmmáli rotþróarinnar og seinni tvö hólfin séu hvort um sig fjórðungur rúmmálsins.

Rotþró þarf að grafa niður á frostfría dýpt.

Öll samskeyti séu þétt. Nauðsynlegt er að loftun komi frá 1. hólfi rotþróarinnar og frá enda siturlagnar.

Fara skal eftir fyrirmælum framleiðenda við niðurlögn og frágang rotþróarinnar

Gera skal nauðsynlegar ráðstafanir til að lækka grunnvatnsstöðu umhverfis rotþró og siturlögn ef með þarf.

Ef aðeins er um eitt sumarhús að ræða sem tengist siturlögninni og notkun er eingöngu yfir sumartímann, er nægjanlegt að hafa tvær siturlagnir, lögnin í miðjunni fellur þá út.

Breytingar:

HÚSEY
 Teikni- og verkfræðipjónusta. SELFOSSI

Vinnustofa: Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: husey@internet.is

Áb.m. og réttahafi: Samúel Smári Hreggviðsson, byggingateknifræðingur, M.T.F.I. Kt.: 200752-4659

Víðfangsaðili: LEYNIR LÓÐ 167905 Bláskógabyggð

Verkhúfi: FRÁVEITULAGNIR Siturlögn

Mælikvæði: 1:50 Teiknað/Reiknað: ssh

Dagsetning: Stóru-Sandvík 4, í október 2014

Samþykkt: *Samúel*

Verknúmer: 14-682

Telkn.nr.: 3-02