



SKÝRINGAR:

Setja skal niður rotþró eins og synt er á afstöðumynd. Ekki skal setja rotþró nær húsi en 10 metra. Ekki eru þó takmarkanir á hve langt frá húsi rotþró er staðsett.

Athuga ber að staðsetja rotþró þannig að taka tillit til ríkjandi vindáttar til að fyrirbyggja að óæskileg lykt berist til hýbýla.

Velja skal staðsetningu þannig að auðvelt sé að komast að þrónni til tæmingar.

Ekki skal aka nær plastþrónum en ca. 5m., nema að plastþróin geti tekið meira álag samkvæmt upplýsingum framleiðanda.

Frágangur á situr lögri skal vera þannig að a.m.k. 50cm. malarlag sé undir lögninni og breidd sé 50cm. á hverri rás og 200cm. milli rása. Yfir lögri skal leggja pappa eða einhangrun þannig að finefni stifli ekki rörið. Rotþró skal vera þrígga hólfá 3660 lítra og skal framleiðandi geta sýnt fram á að virkni þróar sé í samræmi við staðalinn EN12566 sbr. leiðbeiningar UST frá 2004.

Ath. ekki skal leiða vatn frá heitum pottum eða afrennslu hitaveitu í rotþró

EINAR MATTHÍASSON BFÍ
SKIPHOLTI 11-13, 105 REYKJAVÍK
SÍMI: +354 697 4656
NETFANG: EINAR.EMDESIGN@GMAIL.COM

Verkefni: Mjóanes, Bláskógbabyggð Lóð nr 20

Verkheit: Afstöðumynd Mkv: 1:200

Verkhlut: Staðsetning rotþró Dags: 22.11.07

Hannað: Einar Matthíasson BFÍ Blað nr. 4
Teiknað: TAV ehf (SVB)

Einar Matthíasson
130247-3859