



EFNISVAL

Þakásar skulu vera úr furu, 50 x 200, T- 200
 Bil milli þakása skal vera 600 mm, miðja í miðju.
 Togbönd eru úr furu, 50 x 150, T200

EINANGRUN, ÞAKFRÁGANGUR.

Milli þakása komi einangrun, 175 mm. steinull.
 Neðan einangrunar skal setja rakavarnarlag með PAM-gildi > 500.
 Ofan einangrunar komi vindpappi af viðurkenndri gerð, loftbil 25 mm.
 Ofan vindpappa skal vera loftræstibil, amk. 15 mm. frá þakklæðningu.
 Ofan á þakása kemur þéttkl. 25 x 150 mm. borðaklæðning með lágmarksneglingu 3 x 3" galv. í hvert borð.
 Ofan á klæðningu kemur vatnsheldur þakpappi og galv. bárujárn.
 Loftun þaks skal vera amk. 5 cm² á hvert sperrubíl, út við þakbrún og loftstreymi óhindrað í hverju sperrubíli milli útloftunaropa

Allar breytingar frá teikningum og vafaatriði skal bera undir hönnuð.

Sandskeið 2-4 - Bláskógabyggð		Verkt.		Daníel Árnason f.t.f.f.	
Þakvirkni Burðarbol		Skjal		Bláskógabyggð 2, 220 Hólavörðungur Sími 895 4646 Faxi 895 4648 Tölvubútur: danar@danar.is	
Málsvæði 1:100		Hönnuð		DA	
		Bláskr.		DA	
		Tölvuár.		DA	
		Dagur		2.06.05	
		Mn		A3	
		Dagur		05	

