



Grunnlagnir, Grunnmynd, 1:50

Samþykkt  
28 JULÍ 2008  
*JHK*  
Byggingarfulltrúi uppsveita Ámessýslu

Tákn fyrir lagnir

- Skolplögn \_\_\_\_\_
- Regnvatnslögn \_\_\_\_\_
- Jarðvatnslögn \_\_\_\_\_
- Jarðvatns+Regnvatnslögn \_\_\_\_\_
- Neysluvatn \_\_\_\_\_
- Bakrennsli Hitaveitu \_\_\_\_\_

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Baðkar
- SB Steypibað
- EV Eldúsvaskur
- pV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gegnumstreymisniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþípa
- pN Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.  
Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.  
Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.  
Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.  
Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isl.is		Staður <b>Traustatún 14 Laugavatn</b>	Skýring <b>Grunnlagnir</b>
Hannað / Teiknað <i>[Signature]</i>		Kvarði <b>1:50</b>	Dagsetning <b>25.7.08</b>
		Verknr. <b>15-08</b>	Teikn.nr. <b>2-01</b>