



bakefni
 Klæðning 25x150
 Sperra 25x195 1/2 60 cm
 Steinull 175
 Klæðning
 Loftbil 20
 Lofttrör
 Snjógildra

Snid A-A

SAMPYIKKT
 12 JUNI 2013
 Páll Halvarsson
 Byggingarfróun, upplýsinga- og Flóttar

LÝSING:**HÚS BYGGT ÚR TIMBRI**

UNDIRSTÖÐUR: Ø 25 cm sútur ———— járnþent
 steinsteypa C30 dregarar 2stk. á hverja súturöð 45 x 195

Gólf: Þverbönd 45x145 1/2 60 cm Undirgólf
 múshelt, léttsteinull 150 mm. 22 mm spónaplata.
 Rakapappi og gólfefni.

VEGGIR: Grind 45x120 4. fl. fura húspurrkað, gæðastaðall
 T1, grenikrossviður 10mm, 22mm loftrými, vatnsklæðning
 (val eiganda), einangrun þéttsteinull 12, plastdúkur,
 raflagnarými 3,5cm, innri veggklæðning (val eiganda).

ÞAK: Sperra 45 x 195 4. fl. fura húspurrkað gæðastaðall T1,
 panill, klæðning fura 25x150 með 3mm millibili, þéttsteinull
 175 með vindpappa, þakpappi, þakefni. Loftun, plaströr
 20mm, snjógildrör.

GLUGGAR: Fura smíðaviður 1. fl. "B", fúavarið 2 umferðir.

MILLIVEGGIR: Grindur 45 x 70 4. fl. fura húspurrkað,
 gæðastaðall T1, 12 mm klæðning (val eiganda).

SAMSETNING: Öll tengijárn, naglar, skrúfur og boltar
 skulu vera galvanhúdd.

BRUNAVARNIR: Reykskynjarar og 6kg. slökkvitæki.
 Klæðningar utanhúss og innveggja skulu vera í brunaflokk 2.
 Þjörgunarop á svefnherbergjum og á svefnlofti með stiga af-
 viðurkenndri gerð.

Ath.: Breyting: Endurteikning á húsi nr. 24-4 stækkun um 29,40 m² = alls 91,29 m² stækkun á palli um
 64,39 m² = alls 119,68 m²

Mkv.: 1:50

Dags. okt. 11

Nr 290-04

Sumarhús í landi Úteyjar I Bláskógarbyggð 'Arness.

Lóð nr. 58 stærð 0,5 ha

Eigendur: Þórir Njálsson kt.160153-5719 og Adalbjörg Gunnarsdóttir kt.210455-5079

Snid

TEIKNIVANGUR

Páll Halvarsson 270733-2559

Adalmynd

Kristinn Njálsson 201032-4829