



Sperrur: þéttklæðist með 25x150 borðum.
Negling: 2 stk. N31/75 (31/75 rífflaðar heit.
galv skotnaglar með lífmi) í öll borð.

Loftunarrör ø32, með
fbræddu neti, c/c
300, (2 stk. í bil).

20mm loftbil.
14°

50x225 c/c 600

BMF-90 vinklar.
Negling: 2x6 Stk.
K40/40 í sperru &
2x6 Stk. K40/50 í
reim.

Rakvarnarlag

04 Deili 1:10
211

03 Deili 1:10
211

125mm þéttull
9mm krossviður
20mm loftunarbíl
20mm
timburklæðning

50x125 c/c 600

10mm múrbolti
c/c 600 L=150
mm

02 Deili 1:10
211

07 Deili 1:10
211

150x500 krossviðarlaski, þykkt
= 12mm, nelgt í urethanlífm.
Negling 2x8 stk. 75mm
saumur.

50x100 c/c 600

12mm innlímdur
múrbolti c/c 600
L=150 mm

08 Deili 1:10
211

Bárujárn/
stallað stál.
Tjörupappi

200m þakull með
vindpappa.

BMF-90 vinklar beggja megin.
Negling: 2x6 Stk. K40/40 í
sperru & 2x8 Stk. K40/60 í
límré.

05 Deili 1:10
211

BMF-90 vinklar beggja megin.
Festing: 2x6 Stk. K40/40 í
sperru & 2x8 Stk. K40/60 í
límré.

06 Deili 1:10
211

BMF-90 vinklar beggja megin.
Negling: 2x6 Stk. K40/40 í
sperru & 2x8 Stk. K40/50 í
reim.

07 Deili 1:10
211

90x267
Límtré

90x267
Límtré

90x267
Límtré

07 Deili 1:10
211

500

150x500 krossviðarlaski, þykkt
= 12mm, nelgt í urethanlífm.
Negling 2x8 stk. 75mm
saumur.

50x225 c/

07 Deili 1:10
211

VERKFRÆÐIÞJÓNUSTAN EHF

SKEIFAN 19 • 108 REYKJAVÍK • Sími: 517 9050 • Netfang: teknik@teknik.is

Vallarholt 24 Úr landi Reykjavalla Biskupstungnahrepp		26.07.2012 211 10-86	
Filill: TERNINGAR Burðarþol Veggir og þakplan Snið og deili		Sumarhús 1:50/10	
Stofnunar: SMS TERNAR: SMS MÁL: GH	Stofnunar: SMS TERNAR: SMS MÁL: GH	Stofnunar: SMS TERNAR: SMS MÁL: GH	Stofnunar: SMS TERNAR: SMS MÁL: GH

DATE:	REV:	REV YFIRSKYR:	SAMP:

C:\verkferni\10\10-86 Vallarholt_24\Tekningar\B-tekni\211_Vallarholt_24.dwg
 26.7.2012 11:26:58