

SKÝRINGAR:

ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 ‰, MEST 300 ‰, NEMA ANNAD KOMI FRAM.  
LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (POLYPROPYLEN).  
ALLAR LAGNIR ERU MED BAR TIL GERÐUM ÞÉTTIRINGUM. UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRD KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER MAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MED VATNSLAS. ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

☐ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.  
STÆRD SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGAT ER 400x600mm.

\*ATH! ALLIR KÓTAR MIDAST VID RENNSLISBOTN.

- K = HEDARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BÆÐKAR
- SB = STEYRIBÆÐ
- EV = ELDIHÚSVASKUR
- UV = UPPVOTTAVÉL
- PN = ÞAKRENNINGURFALL
- HR = HREINISSTÚTUR MED LOKI
- GK = GÖLFKÓTI
- GN50 = GÖLFNIDURFALL DN50
- GNG50 = GÖLFNIDURFALL DN50 MED GEGNUMSTREYMI (0.9‰)
- GNG70 = GÖLFNIDURFALL DN70 MED GEGNUMSTREYMI (1.8‰)
- GN100 = GÖLFNIDURFALL DN100

- SKÖLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN / DREN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN

