

Vestur  
M= 1:100

Suður  
M= 1:100

Austur  
M= 1:100

Norður  
M= 1:100

Snið B-B  
M= 1:100

SKYRINGAR:	
SL	Slökkvítæki
"R"	Reykskyngjari
(A)-EI-60	Skil Brunahöfna
FL	Flötaleið
BO	Björgunarpop
GN	Gólfniðurfall
LR	Loftræsing

Pak:  
 Pakhalli = 1,50  
 -Klæðning á þaki, bárumálmski.  
 -Tvífalður, samlimdur þakpappi (aðal regnvörn)  
 -OSB 3. Krossviður. 22mm  
 -Sperrur 220x45/70mm c/c 600  
 -Rakaperra, 0,2 mm  
 -Lektur  
 -Eitt lag Gifspötur  
 - U - Gildi = 0,2 W/m<sup>2</sup>K

Útveggir:  
 -13mm Gipsklæðning  
 -10mm krossviður  
 -28mm Grind (Lagnabil)  
 -Rakaperra, 0,2 mm  
 -145 x 45mm Stoðir C/C 600  
 (Einangrun milli stoða)  
 -10mm Krossviður  
 -20mm loftun  
 -Klæðning  
 - U - Gildi = 0,18 W/m<sup>2</sup>K

Gólf:  
 100mm Staðsteypt Plata  
 100mm Frauðplast  
 - U - Gildi = 0,3 W/m<sup>2</sup>K

BR. DÁÐ	BREYTING	REKNI. TEIKN.
<b>GLÓRA</b>		Þorleifur Björnsson 630673 3799 Byggingiðráðgjafi efl Sími: 421 7562 693 4247 Póstfang: efl@glora.is
<b>ÁSBORGIR 44</b>		
<b>GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPI</b>		
ÚTLIT OG SNIÐ B-B		
HANNAÐ/TEIKN. Þorleifur Björnsson ATN.	14.08.2008 REYKJAVÍK	08023-3799 HT.
KVARNER SJÁ TEIKN VERUR	14.08.2008	BR