



ÚTGÁFUFRILL

NÖMER:	DAGS:	SKÝRINGAR:	HANNAÐ:
B1	02.01.2008	BYGGINGARTEIKNING	KE
DAGS. UNDIRSKRIFTAR:		NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUDAR:	
UNDIRSKRIFT SAMRÆMINGARHÖNNUDAR:			

SKÝRINGAR:
 BERANDI JARÐVEGUR ER FROSTFRÍTT FYLLINGAREFNI. MESTA ÁLAG ER MINNA EN 0,1 MPa (1 kp/cm²).
STEINSTEYPA
 VEDRUNARFLOKKUR: V2
 UMHRERFISFLOKKUR: XF4
 BROTPOLSFLOKKUR: C30/37
 LÁGMARKS SEMENTSMAGN: 335kg/m³
 V/S TALA: 5%-8%
 LOFTINNIHALD: 5%-8%
 STEYPA SKAL UPPFYLLA ÁKVÆÐI STADALS ÍST EN 206-1:2000 +A1:2004+A2:2005; STEINSTEYPA - 1. HLUTI: TÆKNILÝSING, EIGINLEIKAR, FRAMLEIÐSLA OG SAMRÆMI.
BENDISTÁL
 STÁLGÆÐI: B500C Í SAMRÆMI VÍÐ NS3576-3
 FJARLÆGDIR BENDINGAR FRÁ STEYPUYFIRBORDI: utanhúss: 30mm
 að jarðv.: 50mm
 SKEYTILENGDIR: 40d
 UM VINNU VÍÐ STEYPU, MÓT OG JÁRNBENDINGU GILDA ÁKVÆÐI STADALS ENV 13670-1:2000 EXECUTION OF CONCRETE STRUCTURES, PART 1: COMMON.
 ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA HÆÐARKÓTAR SEM ERU Í m
 ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AD HLUTA EÐA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

KRISTINN EIRÍKSSON
 BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR
 VESTURÁSI 54, 110 REYKJAVÍK
 SÍMAR: 5671382 OG 8423165

HEMI VERKS:
SOGSBAKKAR 15
 FRÍSTUNDAHÚS

HEMI TEIKNINGAR:
BURDARVIRKI:
 UNDIRSTÖÐUR
 GRUNNMYND

MELT:	TEIKNAD: LS	GEYMSLUNÖMUR:	VNR: 2008-01
HANNAÐ: KE	YFIRFARIÐ:	MKV: SJÁ TEIKN.	NR. TEIKNINGAR:
DAGS. UNDIRSKRIFTAR: 4/1 2008	NAFN OG KT. HÖNNUDAR: KRISTINN EIRÍKSSON		B101
UNDIRSKRIFT HÖNNUDAR:	120556-2743		
UNDIRSKRIFT HÖNNUDAR:			ÚTGÁFA: B1