



Almennar skýringar:
Um er að ræða viðbyggingu við núverandi gripahús, annars vegar fjárhús og hins vegar hesthús.

Efni og gerð:
Sökkull og gólfplata járnbentri staðsteyptri steinsteypu. Þak er úr timbri. Þakið er borðklætt og þar ofan á kemur pappi, síðan bárað aluzink. Útveggir eru úr timbri, einangraðir og klæddir að utan með báruðu aluzinki. Lagnir eru lagðar í vegg og gólf

Brunaveggur EI 60 milli hesthús og vélageymslu skal vera í fullri húsbreidd þ.e ná út að langhliðum íbúðar báðum megin. Veggurinn skal ná út að ystu vegg- og þakklæðningu.

Í gripahúsinu og hesthúsinu skal vera handslökkvitæki af viðurkenndri gerð. Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðsstjóra og hafa ber hljóðsjón af leiðbeiningum og reglum Brunamálastofnunar ríkisins og Vinnuefirlits ríkisins. Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við ÍST-EN3.

Annað:
Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:

Byggingarhluti	W/m² K
Útveggir	0,40 (150 mm steinull)
Þak	0,20 (200 mm þakull)
Gólf	0,30 (75 mm plasteinangrun.)
Gluggar (k-gler)	2,00 (Tvöfalt k-gler)
Hurðir	3,00 (35 mm gegnheil viður)

- ➔ Útgangur.
 - ➔ Rýmingarleið.
 - [R] Reykskynjari.
 - [LR] Loftræsting.
 - [HS] Handslökkvitæki
 - [GN] Niðurfall.
 - [GSN] Gegnumstreymisniðurfall.
 - [BO] Björgunarop, stærð gefin á teikningu.
 - [00,00] Gólfkóti á frágengið gólf.
 - [Inntök] Inntök fyrir hitaveitu, vatnsveitu, rafmagnsveitu og síma.
- Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Myrkholt bláskógarbyggð 801 Selfoss (dreifbýli)			Teikn nr: 101
Aðalteikningar Grunnmynd			Frumstærð: A2
Dags:	20.02.08	Mkv:	1:100
Hann:	GÞS		
Samþ:	020162-3099	V.nr07 065	Teikn: BL

TGS TEIKNISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR

AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSS
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: TGS@TGS.IS