



MÓTTEKIÐ
 19 AUG. 2008
 Byggingafráttírói uppsveita
 Ámessýslu og Flóahrepps

SKÝRINGAR:

ÚTVEGGJAGRIND:
 STÖÐIR 50X150 MM. *c/c* 60 CM. LAUSHOLT 50X150 MM. LAUSHOLT NEGLIST Í STÖÐIR MEÐ 4" GALV. 2 STK. Í HVORN ENDA GRIND KLÆDD AD UTAN MEÐ 9 MM. VATNSHELDUM KROSSVIÐ KROSSVIÐUR NEGLDUR Í STÖÐIR, YFIRSTYKKI, REIMSTYKKI OG LAUSHOLT MEÐ 2" GALV. *c/c* 15 CM Í VATNSHELLT TRÉLÍM. EINANGRUN Í GRIND SÉ 150 MM. STEINULL. INNAN Á GRIND SÉ KLÆTT MEÐ 0,20 MM. PÓLPLASTI OG ÞESS GÆTT AD ÞETTA ÖLL SAMSKYTI.
 YFIR PÓLPLAST SKAL KLÆÐA MEÐ 35X35 MM. LISTUM UNDIR VEGGJAKLÆÐNINGU SEM ER T.D. 12 MM. PANILL. Í ÞVI BILI SEM MYNDAST MILLI PÓLPLASTS OG KLÆÐNINGAR SKAL RAFLÓGN, VATNSLÓGN OG HITALÓGN LIGGJA OG ÞESS VANDLEGA GÆTT AD SKEMMA EKKI PLASTDÚK. YSTA KLÆÐNING 20 MM. VATNS- KLÆÐNING, FÚAVERJA SKAL YSTU KLÆÐNINGU MEÐ C-TOX, SADOVC 35 EDA ÖÐRU JAFN GÖÐU FÚAVERNAREFNI (EIN YFIRFERÐ) GÓLF SJÁ SÉRTEIKNINGU AF GÓLF.
 LAUSHOLT SKULU SKÁNEGLED Í STÖÐIR M. 2 STK. 4" GALV. FESTING STODA VID REIMSTYKKI OG FÓTSTYKKI SJÁ SNÍÐMYNDIR. GLUGGAR SKULU FESTIR Í GRIND MEÐ FRÖNSKUM SKRÚFUM 10 x 80 *c/c* 50 CM. Í HLIDARSTYKKI GLUGGA. AD ÖÐRU LEYTI VÍSAST Í SÉRTEIKNINGAR.

MERKINGAR:

- ① Reimstykki hliða 2x50x150
- ② Sperra neglist í hverja stoð með 5" galv. 2 stk. í hverja stoð og 4" galv. *c/c* 50 cm í yfirstykki gaffgrindar
- ③ 50x150 yfirstykki gaffgrindar
- ④ Útveggjastoð 50x150
- ⑤ Undirstykki útveggjagrindar 50x150

Allur saumur og stálfestingar skulu galvaniseraðar.

Sjá nánar sérteikningar.

Frístundahús Lyngás
 Í landi Búrfells Grímsnesi

Grunnmynd
 Útveggjagrind

ABS
 -teiknistofa-

Jóhannes Pétursson
 Byggingateiknifræðingur
 Kt. 010448-3959
 Sí: 567-5107

Hannað:	J.P.	Dagsetning:	10.04.08
Teiknað:	J.P.	MKV:	1:50
Samþykkt:	<i>[Signature]</i>	Nr. teikningar:	GR-01